

STC-MB33USB

Artikelnummer: 201823



Mini-USB S/W-Gehäusekamera VGA 640x480, 1/3"

Hauptmerkmale

1/3" CCD-Sensor Sony ICX424AL

VGA-Auflösung 640x480 Pixel

USB 2.0 Schnittstelle

60 Vollbilder pro Sekunde

1/4 Partial Scanning bis 240 fps

DirectX- und TWAIN-Treiber verfügbar

Linux-Treiber integriert

SDK im Lieferumfang enthalten

Mini USB-Anschluss auf der Geräte-Rückseite

Triggerbar via Software über USB-Schnittstelle

Software für Live, Recording und Konfiguration

Spannungsversorgung über USB-Port

Spezifikationen

Serie	Sentech USB
Bauart (Kamera)	Gehäusekamera
Auflösung Pixel aktiv	640x480
System	schwarz/weiß
Chipgröße	1/3"
Aufnahmesensor	CCD
Abtastart	Partial Scan (1/2, 1/4), Progressive Scan
Lichtempfindlichkeit	0,17 Lux
Objektiv-Mount	CS-Mount
Videoausgänge	USB2.0

STC-MB33USB

Fortsetzung Spezifikationen

Stromversorgung	5VDC
Bildwiederholrate	60 fps
Hersteller-Nummer	STC-MB33USB

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
59802	TP-JVA	Stativbefestigung, für Cube Kameras, Mini USB 2.0, Mini USB 3.0

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

