

IPP-82A0030MIA

Artikelnummer: 212715



1/2,8" Netzwerk Dome, 1920x1080, Tag/Nacht, PTZ, 4,3-129mm, Infrarot, IP66

Hauptmerkmale

1/2,8" Sony CMOS-Sensor

30x AF Zoom, 4,3~129mm / Digitaler Zoom

Full HD 1920x1080 Pixel, 1080p@50/60fps

Kompression H.264/MJPEG, Web Casting

Digitale Rauschunterdrückung (DNR)

VCA Video Analyse

Zoom-synchronisierte & fixe IR LEDs

Real time WDR (Wide Dynamic Range) 25/30fps

DIS (Digitale Bild Stabilisierung)

Geschützte Bereiche (Privacy Zones)

Alarmein- und Ausgänge, Kartenslot für microSD

High-PoE Midspan im Lieferumfang

Spezifikationen

Abmessungen (HxBxT)	315x201.38mm
Serie	eneo SN-Serie
Auflösungsstandard	HD 1080p
System	True Day&Night
Chipgröße	1/2,8"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, M-JPEG
Bildauflösung max.	1920x1080
Bildübertragungsrate	60 fps
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)

IPP-82A0030MIA

Fortsetzung Spezifikationen

Lichtempfindlichkeit	0,35 Lux bei F1,6, 50 IRE
Digitale Rauschunterdrückung	ja
Objektiv Type	Auto Fokus Zoom
Brennweite	4,3 - 129,0 mm
Blendensteuerung	DC
Zoomfaktor	30x
Digital Zoom	16-fach
Bildwinkel horizontal	61,8 - 2,11°
Bildwinkel vertikal	36,4 - 1,29°
MOD (Minimum Object Distance)	1 m
Beleuchtung	Infrarot
Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	Pantone Cool Gray 1C
Gehäusematerial	Aluminium, Kunststoff
Heizung	nein
Drehbereich	360°
Geschwindigkeit (manuell)	380°/Sek.
Alarめingänge	4
Alarmausgänge	1
Audiounterstützung	ja
Ethernet-Schnittstelle	100Base-TX, 10Base-T
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Interner Speicher	microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Analysefunktionen	Bereichsüberwachung, Bewegungserkennung (Motion Detection), Defog, Gesichtserkennung, Manipulationsschutz, Richtungserkennung (Trip Wire) mit Objektzähler
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
Stromversorgung	12VDC, PoE
Leistungsaufnahme	28W
Power over Ethernet	IEEE 802.3at
Vandalismusgeschützt	nein
Temperaturbereich (Betrieb)	-30°C ~ +65°C
ONVIF	ONVIF Profile S
Schutzart	IP66
Low Speed Shutter	ja
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Bewegungsmelder	ja
Kameraform	PTZ
Audio	2 Wege Audio
Fernzugriff	Browser

IPP-82A0030MIA

Fortsetzung Spezifikationen

Beleuchtungsreichweite	ca. 300m
Gewicht	4,9kg
Hersteller-Nummer	212715

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
218218	eneo Site Manager	Management Software für eneo IP Produkte
216472	IAD-5SG1008MUA	Gigabit Switch, Unmanaged, 120W, 8x PoE, 1x SFP, 1x RJ45, 10/100/1000 Mbps, Desktop

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

