

# IPD-72A0003M0A

Artikelnummer: 213013



1/3" Netzwerk Dome, Fix, 1920x1080, Tag/Nacht, AF Zoom, WDR, 3-9 mm, Infrarot, IP67

## Hauptmerkmale

1/3" Panasonic CMOS Sensor

Auflösung max. 1920x1080 (Full HD)

Optisch 3x Auto Fokus Zoom, 16x Digital

3~9mm Tag/Nacht Objektiv, IR-Sperrfilter

Browserunabhängig (IE, Safari, Firefox, Chrome)

Responsive Web Design, Zero Konfiguration

Triple Streaming: 2x H.264, 1x MJPEG

VerticalView 90° / 270° Modus nur H.264 , HTML5 Wiedergabe

Real time WDR (Wide Dynamic Range) 25/30fps

Steckplatz für Micro SD Karte

ONVIF-Konformität, PoE IEEE802.af

Beschichtete Kuppel, kratzfest

## Spezifikationen

Abmessungen (HxBxT)	119x140mm
Serie	eneo KN-Serie
Auflösungsstandard	HD 1080p, HD 720p
System	True Day&Night
Chipgröße	1/3"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, M-JPEG
Bildauflösung max.	1920x1080
Bildübertragungsrate	30 fps
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)

# IPD-72A0003M0A

## Fortsetzung Spezifikationen

Lichtempfindlichkeit	0,35 Lux bei F1,2, 40 IRE
Digitale Rauschunterdrückung	ja
Objektiv Type	Auto Fokus Zoom
Brennweite	3 - 9 mm
Blendensteuerung	DC
Zoomfaktor	3x
Digital Zoom	16-fach
Bildwinkel horizontal	90 - 32°
Bildwinkel vertikal	50 - 18°
MOD (Minimum Object Distance)	0,5 m
Beleuchtung	Infrarot
Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	Pantone Cool Gray 1C
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäusematerial	Aluminium
Heizung	ja
Lüfter	ja
Videoausgänge	nein
Alarめingänge	1
Alarmausgänge	1
Audiounterstützung	ja
Ethernet-Schnittstelle	100Base-TX, 10Base-T
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Interner Speicher	microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Analysefunktionen	Bewegungserkennung (Motion Detection), Defog, Durchgangszählung (CC), Eindringen (PID), Manipulation (TD)
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
Stromversorgung	12VDC, 24VAC, PoE
Leistungsaufnahme	9W
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Vandalismusgeschützt	ja
Temperaturbereich (Betrieb)	-50°C ~ +50°C
ONVIF	ONVIF Profile S
Zertifizierungen	IK10
Schutzart	IP67
Low Speed Shutter	ja
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 113dB
Bewegungsmelder	ja
Kameraform	Dome
Audio	2 Wege Audio

# IPD-72A0003M0A

Fortsetzung Spezifikationen

Fernzugriff	Browser
Beleuchtungsreichweite	ca. 40m
Gewicht	1,00 kg
Hersteller-Nummer	213013

## Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
209832	AK-5	Kamera Anschlussbox für Callisto Dome Serie, IP66
216923	DOME-S1	Sonnendach für eneo Callisto Dome Serie
209880	DOME-WB1+DOME/ Basis1	Wandarm und Aufbauadapter, Callisto Dome Serie
209831	DOME/BASIS1	Aufbauadapter, Callisto Dome Serie
207192	DOME/WEDGE2	Keiladapter, Callisto Dome Serie
218218	eneo Site Manager	Management Software für eneo IP Produkte
216472	IAD-5SG1008MUA	Gigabit Switch, Unmanaged, 120W, 8x PoE, 1x SFP, 1x RJ45, 10/100/1000 Mbps, Desktop

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

