

# UPKT2AFSA000A

Artikelnummer: 213076



Positioniersystem, Wärmebild, Analog, 3x Zoom, 640x512, 7.5-8.3Hz, 24VAC, IP66

Abb. ähnlich

## Hauptmerkmale

Netzwerk Positioniersystem mit Wärmebildkamera	8x Digitalzoom
Für die Videoüberwachung von weitläufigen Außenbereichen	Spot Temperature Reading
Auflösung 640x512 Pixel, 7.5-8.3Hz	Herstellerseitige Vorkonfiguration
Videoausgang: Analog	Analogue oder IP (ONVIF S) Steuerung
Thermaloptik mit 3x kontinuierlichem Zoom, 35-105mm	Schutzart IP666, Temperaturbereich -40°C~+85°C

## Spezifikationen

Serie	Videotec Ulisse Radical Thermal
Ausführung	Schwenk-/Neigekopf mit Gehäuse,
System	Wärmebild
Bildübertragungsrate	7,5 fps
Brennweite	35 - 105 mm
Zoomfaktor	3x
Bildwinkel horizontal	8,98 - 5,93°
Beleuchtung	nein
Detektionsreichweite	1520
Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	RAL9002
Gehäusematerial	Aluminium, Kunststoff

# UPKT2AFSA000A

Fortsetzung Spezifikationen

Wischer	nein
Heizung	ja
Kompression	H.264, JPEG
Alarমেingänge	4
Steuer-Schnittstellen	RS-422, RS-485
Stromversorgung	24VAC
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +65°C
Schutzart	IP66
Thermische Auflösung	640x512
Hersteller-Nummer	UPKT2AFSA000A

## Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
130442	UPTWBA	Wandhalterung mit verdeckter Kabelführung

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

