

STC-MB42C

Artikelnummer: 213302



S/W-Gehäusekamera 1/2", CCIR, C-Mount

Hauptmerkmale

CCD-Gehäusekamera mit C-Mount

Standard 2:1 Interlace CCIR

Äußerst geringe Abmessungen 28x28x46,3mm

Interne und externe Synchronisation HD/VD

Field-/Frame-Integration

Horizontale Auflösung 560 TVL

Empfindlichkeit 0,75 Lux bei F1,2 50 IRE

Gamma 0,45 oder 1,0

DSP parametrierbar über RS232

Eingangsspannung 12 VDC

Ebenso verfügbar mit 1/3" CCD

Spezifikationen

Serie	Sentech Analog
Bauart (Kamera)	Gehäusekamera
Auflösung Pixel aktiv	741x575
Horizontale Auflösung	560 TVL
System	schwarz/weiß
Chipgröße	1/2"
Aufnahmesensor	CCD
Abtastart	2:1 Interlace
Objektiv-Mount	C-Mount
Videoausgänge	Composite (FBAS)

STC-MB42C

Fortsetzung Spezifikationen

Stromversorgung	12VDC
Bildwiederholrate	50 fps
Shutter	Global Shutter
Hersteller-Nummer	STC-MB42C

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

