

VAR-W16-1

Artikelnummer: 213334



LED Weißlicht Scheinwerfer, 6500K, 10x10°, 35x10°, 60x25°, 96W, IP66, 12/24V

Hauptmerkmale

LED Weißlicht Scheinwerfer

Strahlausbreitung Standard: 10x10°

35x10°, 60x25° Wechsellinsen im Lieferumfang

Leuchtweite bis 210 m

Kaltweiß 6500K

Platinum SMT LED Technologie

Hot Spot Reduction für beste Bildqualität

LED Status-Indikator

Vandalismusgeschützt, Schutzklasse IP66

Wandhalterung im Lieferumfang

Fernbedienung optional erhältlich

Spezifikationen

Serie	Raytec Vario
Leuchtweite	210 m
Dämmerungsschalter	ja
Stromversorgung	24VAC, 24VDC
Netzgerät	optional
Leistungsaufnahme	96W
Vandalismusgeschützt	ja
Schutzart	IP66
Strahlausbreitung (horizontal)	10x10°, 35x10°, 60x25°
Hersteller-Nummer	VAR-W16-1

VAR-W16-1

Fortsetzung Spezifikationen

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
98094	DB2	Halterung, für Montage auf Schwenk-/ Neigekopf, für zwei Raytec LED Scheinwerfer
98095	PB-180	Halterung für Mastmontage, 180°, für zwei Raytec LED Scheinwerfer
97598	PBC-2	Mastkonsole für 2 Raytec LED Scheinwerfer Raymax, Raylux, Fusion, Vario, Ø 50-170mm
73980	PBC1	Mastkonsole für Raytec LED Scheinwerfer Raymax, Raylux, Fusion, Vario, Ø 50-170mm
98093	SB1	Halterung, für Raytec LED Scheinwerfer, für Montage auf Schwenk-/ Neigekopf
207325	VAR-DST	Tool zur Installation Raytec VARIO Scheinwerfer, für Tageslicht Einsatz
202765	VAR-RC-V1	Fernbedienung, für Raytec Vario
73979	WB1	Wandmontagewinkel für LED Scheinwerfer Raytec Raymax, Raylux, Fusion, Vario

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

