

IPP-72A0030M0A

Artikelnummer: 213541



1/2,8" Netzwerk Dome, PTZ, 30x AF Zoom, Tag/Nacht, 1920x1080, PoE, IP66, 12/24V

Hauptmerkmale

1/2,8" Sony CMOS-Sensor

30x AF Zoom, 4,3~129mm / 16x Digital

Full HD 1920x1080 Pixel, 1080p@50/60fps

Kompression H.264/MJPEG, Web Casting

Digitale Rauschunterdrückung (DNR)

VCA Video Analyse

Real time WDR (Wide Dynamic Range) 25/30fps

Digitale Bild Stabilisierung (DIS)

Geschützte Bereiche (Privacy Zones)

Alarmein- und Ausgänge

ONVIF kompatibel

Spezifikationen

Abmessungen (HxBxT)	278x234mm
Serie	eneo SN-Serie
Auflösungsstandard	HD 1080p
System	True Day&Night
Chipgröße	1/2,8"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, M-JPEG
Bildauflösung max.	1920x1080
Bildübertragungsrate	60 fps
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)

IPP-72A0030M0A

Fortsetzung Spezifikationen

Lichtempfindlichkeit	0,35 Lux bei F1,6, 50 IRE
Digitale Rauschunterdrückung	ja
Objektiv Type	Auto Fokus Zoom
Brennweite	4,3 - 129,0 mm
Blendensteuerung	DC
Zoomfaktor	30x
Digital Zoom	16-fach
Beobachten (62 px/m)	25 - 840 m
Erkennen (125 px/m)	12 - 400 m
Identifizieren (250 px/m)	6 - 200 m
Wahrnehmen (25px/m)	64 - 2000 m
Bildwinkel horizontal	61,8 - 2,11°
Bildwinkel vertikal	36,4 - 1,29°
MOD (Minimum Object Distance)	1 m
Beleuchtung	nein
Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	Pantone Cool Gray 1C
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäusematerial	Aluminium
Heizung	ja
Lüfter	ja
Drehbereich	360°
Geschwindigkeit (manuell)	380°/Sek.
Alarめingänge	4
Alarmausgänge	1
Audiounterstützung	ja
Ethernet-Schnittstelle	100Base-TX, 10Base-T
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Interner Speicher	microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Analysefunktionen	Bereichsüberwachung, Bewegungserkennung (Motion Detection), Defog, Gesichtserkennung, Manipulationsschutz, Richtungserkennung (Trip Wire) mit Objektzähler
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
Stromversorgung	12VDC, 24VAC, PoE
Leistungsaufnahme	(mit Heizung), (ohne Heizung), 13W, 50W
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Vandalismusgeschützt	ja
Temperaturbereich (Betrieb)	-50°C ~ +65°C
ONVIF	ONVIF Profile S
Zertifizierungen	IK10
Schutzart	IP66

IPP-72A0030M0A

Fortsetzung Spezifikationen

Low Speed Shutter	ja
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Bewegungsmelder	ja
Kameraform	PTZ
Audio	2 Wege Audio
Fernzugriff	Browser
Gewicht	3,3kg
Hersteller-Nummer	213541

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
74125	EDC-AKS1	Anschlussbox mit Netzgerät & Montagearm, wetterfest, 230V-24VAC/3,0A
220314	EDC-WMB1-W	Wandmontagearm, weiß, für PTZ Dome Kameras mit Befestigungsbeipack
218218	eneo Site Manager	Management Software für eneo IP Produkte
216472	IAD-5SG1008MUA	Gigabit Switch, Unmanaged, 120W, 8x PoE, 1x SFP, 1x RJ45, 10/100/1000 Mbps, Desktop

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

