

IAR-7SE1024MMA

Artikelnummer: 214460



Gigabit Switch, 2x RJ45, 24x PoE 100Mbps, 2xSFP 1000Mbps, 390W, Managed, 19", 1HE

Hauptmerkmale

PoE Switch, Rack Montage

Gigabit Uplink Ports: 2xRJ45, 2xSFP

24x 10/100 PoE Ports, IEEE 802.3af/at

Bis zu 30W per Port, Total ≤390W

ESD Schutz IEC61000-4-5 Standard

Managed L2 Switch, Geräuscharme Lüfter

Web-Konfiguration, Web-Management

VLAN, PoE-Steuerung, Mac Address Table

Port-Spiegelung, Passwortschutz

Status-LEDs

Temperaturbereich -10°C ~ + 50°C

Rackmontage Haltewinkel im Zubehör enthalten

Spezifikationen

Abmessungen (HxBxT)	44,5x442x263mm
Gerätetyp	Layer2 Switch
Serie	eneo Switch
Montage	19" Rackeinbau, Desktop
Lüfter	ja
Ethernet-Schnittstelle	1000Base-T, 100Base-TX, 10Base-T
VLAN	ja
Ports	24x 10/100Base-TX, 2x 10/100/1000Base-TX, 2x 10/100/1000T SFP, Console RJ45-RS232
PoE Ports (Anzahl)	24
Management	ja

IAR-7SE1024MMA

Fortsetzung Spezifikationen

Bauart	Desktop, Rackmontage
Stromversorgung	100~240VAC
Power over Ethernet	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
PoE Budget (gesamt)	390 W
Temperaturbereich (Betrieb)	-10°C ~ +50°C
Gewicht	3,8kg
Hersteller-Nummer	214460

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
218218	eneo Site Manager	Management Software für eneo IP Produkte
216479	SFP-0850M10	SFP Modul, 1,25Gbps, 550m, Multimode, 850nm, Duplex LC Anschluss, 0° ~ +70°C
218758	SFP-0850M40	SFP Modul, 1,25Gbps, 550m, Multimode, 850nm, Duplex LC Anschluss, -40° ~ +70°C
216478	SFP-1310M40	SFP Modul, 1,25Gbps, 550m, Multimode, 1310nm, Duplex LC Anschluss, -40°~+75°C
216566	SFP-1310S10	SFP Modul, 1,25Gbps, 20km, Singlemode, 1310nm, Duplex LC Anschluss, 0°~+70°C
216477	SFP-1310S40	SFP Modul, 1,25Gbps, 20km, Singlemode, 1310nm, Duplex LC Anschluss, -40°~+75°C

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

