

# MVXT2Z0SA000AH

Artikelnummer: 215000



Wärmebildkamera, EX Gehäuse, Edelstahl, 336x256, 25Hz, 19mm, -60°C/+65°C, IP68

Abb. ähnlich

## Hauptmerkmale

EX-geschützte Wärmebild Kamera im kompakten Gehäuse	Armiertes Kabel 4m
Wärmebildkamera 336x256, 19mm, 25Hz	Autofokus, Sonnenschutzdach, vorinstallierter Wischer
Gehäuse aus rostfreiem Edelstahl AISI 316L	Zertifizierungen: ATEX,, IECEx, INMETRO
Gehäusefenster aus thermisch getempertem Glas	Betriebstemperatur: von -60°C bis +65°C
Kabelschelle mit Gummidichtung Ex d 3/4" NPT	Netzteil: 12-24Vdc/24Vac

## Spezifikationen

Serie	Videotec Maximus MVXT
Kameratyp	Edelstahlgehäuse, Explosionsgeschützt
System	Wärmebild
Bildübertragungsrate	25 fps
Objektiv Type	Festbrennweite
Brennweite	19 mm
Bildwinkel horizontal	17°
Bildwinkel vertikal	13°
Detektionsreichweite	640
Gehäuse	Außen, Explosionsgeschützt
Videoausgänge	Composite (FBAS)
Steuer-Schnittstellen	RS-485

# MVXT2Z0SA000AH

## Fortsetzung Spezifikationen

Stromversorgung	12-24VDC, 24VAC
Temperaturbereich (Betrieb)	-60°C ~ +65°C
Zertifizierungen	ATEX, IECEx
Schutzart	IP66, IP68
Thermische Auflösung	336x256
Hersteller-Nummer	MVXT2Z0SA000AH

## Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
97262	NXWBS1	Wandhalterung, für Edelstahlgehäuse

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

