

VAR2-W8-1

Artikelnummer: 215972



LED Weißlicht Scheinwerfer, 6500k, 10x10°, 35x10°, 60x25°, 42W, IP66, 12/24V

Hauptmerkmale

LED Weißlicht Scheinwerfer

Strahlausbreitung Standard: 10x10°

35x10°, 60x25° Wechsellinsen im Lieferumfang

Leuchtweite bis 180 m

Kaltweiß 6500K

Platinum Elite SMT LED Technologie

Hot Spot Reduction für beste Bildqualität

LED Status-Indikator

Vandalismusgeschützt, Schutzklasse IP66

U-Halfebügel im Lieferumfang

Weitere Wechsellinsen optional erhältlich

Fernbedienung optional erhältlich

Spezifikationen

Serie	Raytec VARIO2
Leuchtweite	180 m
Dämmerungsschalter	ja
Stromversorgung	12~24V
Netzgerät	optional
Leistungsaufnahme	42W
Vandalismusgeschützt	ja
Schutzart	IP66
Strahlausbreitung (horizontal)	10x10°, 35x10°, 60x25°
Hersteller-Nummer	VAR2-W8-1

VAR2-W8-1

Fortsetzung Spezifikationen

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
98094	DB2	Halterung, für Montage auf Schwenk-/ Neigekopf, für zwei Raytec LED Scheinwerfer
98093	SB1	Halterung, für Raytec LED Scheinwerfer, für Montage auf Schwenk-/ Neigekopf
202765	VAR-RC-V1	Fernbedienung, für Raytec Vario
202764	VAR-W8-LENS-12050	Diffusor Linse, 120H x 50V, für Raytec Vario W8
202763	VAR-W8-LENS-8030	Diffusor Linse, 80H x 30V, für Raytec Vario W8
212459	VUB-PLATE-3x4	Montageplatte, für 3x Raytec Vario Infrarot, Weißlicht Scheinwerfer I4/W4
212487	VUB-PLATE-3x8	Montageplatte, für 3x Raytec Vario Infrarot, Weißlicht Scheinwerfer I8/W8
212485	VUB-POLE	Masthalterung, universal, für Raytec Vario VUB Montageplatten
212458	VUB-WALL	Wandhalterung, universal, für Raytec Vario VUB Montageplatten

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
 Carl-Zeiss-Straße 8
 63322 Rödermark
 Deutschland

