

# VAR2-IPPOE-W8-1

Artikelnummer: 215990



LED Weißlicht Scheinwerfer, 47W, 10x10°, 35x10°, 60x25°, IP66, 24V, PoE, IP-Steuerung

## Hauptmerkmale

LED Weißlichtscheinwerfer

Strahlausbreitung Standard: 10x10°

35x10°, 60x25° Wechsellinsen im Lieferumfang

IP-Steuerung über Web-Interface oder API

Stromversorgung: 24VDC oder PoE+

Kaltweiß 6500K

Platinum Elite SMT LED Technologie

Hot Spot Reduction für beste Bildqualität

Vandalismuschützt, Schutzart IP66

U-Haldebügel im Lieferumfang

Weitere Wechsellinsen optional erhältlich

## Spezifikationen

Serie	Raytec VARIO2
Leuchtweite	180 m
Dämmerungsschalter	ja
Stromversorgung	12~24V, PoE
Netzgerät	optional
Leistungsaufnahme	47W
Power over Ethernet	IEEE 802.3at
Vandalismuschützt	ja
Schutzart	IP66
Strahlausbreitung (horizontal)	10x10°, 35x10°, 60x25°

# VAR2-IPPOE-W8-1

Fortsetzung Spezifikationen

Hersteller-Nummer	VAR2-IPPOE-W8-1
-------------------	-----------------

## Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
98094	DB2	Halterung, für Montage auf Schwenk-/ Neigekopf, für zwei Raytec LED Scheinwerfer
98093	SB1	Halterung, für Raytec LED Scheinwerfer, für Montage auf Schwenk-/ Neigekopf
202764	VAR-W8-LENS-12050	Diffusor Linse, 120H x 50V, für Raytec Vario W8
202763	VAR-W8-LENS-8030	Diffusor Linse, 80H x 30V, für Raytec Vario W8
212459	VUB-PLATE-3x4	Montageplatte, für 3x Raytec Vario Infrarot, Weißlicht Scheinwerfer I4/W4
212487	VUB-PLATE-3x8	Montageplatte, für 3x Raytec Vario Infrarot, Weißlicht Scheinwerfer I8/W8
212485	VUB-POLE	Masthalterung, universal, für Raytec Vario VUB Montageplatten
212458	VUB-WALL	Wandhalterung, universal, für Raytec Vario VUB Montageplatten

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
 Carl-Zeiss-Straße 8  
 63322 Rödermark  
 Deutschland

