

# VAR2-POE-W2-1

Artikelnummer: 215997



LED Weißlicht Scheinwerfer, 6000k, 10x10°, 35x10°, 60x25°, 9W, IP66, PoE

## Hauptmerkmale

LED Weißlicht Scheinwerfer

Strahlausbreitung Standard: 10x10°

35x10°, 60x25° Wechsellinsen im Lieferumfang

Leuchtweite bis 42 m

Kaltweiß 6000K

Platinum Elite SMT LED Technologie

Hot Spot Reduction für beste Bildqualität

LED Status-Indikator

Vandalismuschützt, Schutzklasse IP66

U-Halgebügel im Lieferumfang

Weitere Wechsellinsen optional erhältlich

Fernbedienung optional erhältlich

## Spezifikationen

Serie	Raytec VARIO2
Leuchtweite	42 m
Dämmerungsschalter	ja
Stromversorgung	PoE
Netzgerät	optional
Leistungsaufnahme	9W
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Vandalismuschützt	ja
Schutzart	IP66
Strahlausbreitung (horizontal)	10x10°, 35x10°, 60x25°

# VAR2-POE-W2-1

Fortsetzung Spezifikationen

Hersteller-Nummer	VAR2-POE-W2-1
-------------------	---------------

## Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
98094	DB2	Halterung, für Montage auf Schwenk-/ Neigekopf, für zwei Raytec LED Scheinwerfer
98095	PB-180	Halterung für Mastmontage, 180°, für zwei Raytec LED Scheinwerfer
98093	SB1	Halterung, für Raytec LED Scheinwerfer, für Montage auf Schwenk-/ Neigekopf
202765	VAR-RC-V1	Fernbedienung, für Raytec Vario
202760	VAR-W2-LENS-12050	Diffusor Linse, 120H x 50V, für Raytec Vario W2
202759	VAR-W2-LENS-8030	Diffusor Linse, 80H x 30V, für Raytec Vario W2
212486	VUB-PLATE-3x2	Montageplatte, für 3x Raytec Vario Infrarot, Weißlicht Scheinwerfer I2/W2
212485	VUB-POLE	Masthalterung, universal, für Raytec Vario VUB Montageplatten
212458	VUB-WALL	Wandhalterung, universal, für Raytec Vario VUB Montageplatten

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
 Carl-Zeiss-Straße 8  
 63322 Rödermark  
 Deutschland

