

NIN-73023-A3AS

Artikelnummer: 216220

EAN: 8717332994809



Abbildung ähnlich

Netzwerk Fix Dome, Tag/Nacht, 1920x1080, 3-9mm, 1/2,8" HDR, IVA, Aufputz, 12V/PoE

Hauptmerkmale

Netzwerk Dome für den Außeneinsatz

HD-Auflösung bis 1920x1080 Pixel

Extrem hohe Lichtempfindlichkeit 0,0075 lx

Aufbaugehäuse VDA-455SMB-IP im Lieferumfang

Automatisches Varifokal-Objektiv 3-9mm

Integrierte Intelligent Video Analytics (IVA)

True Day&Night mit schaltbarem IR-Filter

Wide Dynamic Range (WDR 120dB) und iDNR

Interner microSD-Kartensteckplatz

Betriebstemperaturbereich -30 C bis +55 C

Schutzart IP66, vandalismusgeschützt nach IK10

Stromversorgung: 12VDC, 24VAC PoE IEEE 802.3af

Spezifikationen

| | |
|------------------------|--------------------------------------|
| EAN/GTIN | 8717332994809 |
| Serie | Bosch Flexidome IP Starlight 7000 VR |
| Auflösungsstandard | HD 1080p |
| System | True Day&Night |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Videokompression | H.264, M-JPEG |
| Bildauflösung max. | 1920x1080 |
| Bildübertragungsrate | 50 fps |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |

NIN-73023-A3AS

Fortsetzung Spezifikationen

| | |
|------------------------------|----------------------------------|
| Lichtempfindlichkeit | 0,0075 Lux bei F1,4, 30 IRE |
| Digitale Rauschunterdrückung | Intelligent DNR |
| Objektiv Type | Varifokal |
| Brennweite | 3 - 9 mm |
| Digital Zoom | ja |
| Bildwinkel horizontal | 117 - 37° |
| Beleuchtung | nein |
| Gehäuse | Außen |
| Farbe (Gehäuse) | schwarz, weiß |
| Farbe (Kuppel) | klar |
| Gehäusematerial | Aluminium, Kunststoff |
| Heizung | ja |
| Videoausgänge | Composite (FBAS) |
| Alarmeingänge | 2 |
| Audiounterstützung | ja |
| Steuer-Schnittstellen | nein |
| Interner Speicher | microSDHC-Karte, microSDXC-Karte |
| Montageart | Deckenmontage, Wandmontage |
| Stromversorgung | 12VDC, PoE |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Vandalismusgeschützt | ja |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -30°C ~ +55°C |
| ONVIF | ja |
| Zertifizierungen | IK10 |
| Schutzart | IP66 |
| Low Speed Shutter | nein |
| Gegenlichtkompensation | BLC |
| Wide Dynamic Range (WDR) | HDR |
| Bewegungsmelder | Video Analytics (AI) |
| Hersteller-Nummer | F.01U.314.818 |

Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|----------|-----------------|--|
| 215589 | NPD-5001-POE | PoE Midspan, 1 Port, 15,4W, für Bosch IP Kameras, IP Domes |
| 215590 | NPD-5004-POE | PoE Midspan, 4 Port, 4x15,4W, für Bosch IP Kameras, IP Domes |
| 72801 | S1460 | Servicekabel für Kameras mit Klinenstecker 2,5mm auf BNC, 1m |
| 214351 | VDA-CMT-PTZDOME | Adapter für Eckmontage für Bosch Autodome 4000, 5000 |

NIN-73023-A3AS

Fortsetzung Zubehör

| | | |
|--------|-----------|--|
| 207726 | VGA-IC-SP | Halterung, für Zwischendecken, für Bosch Autodomos, Deckeneinbau |
|--------|-----------|--|

Optionale Dienstleistungen

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|----------|----------------------------|--|
| 229234 | Vorkonfiguration IP-Kamera | IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera |

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

