

NIN-73023-A10A

Artikelnummer: 216221
EAN: 8717332994823



Abbildung ähnlich

Netzwerk Fix Dome, Tag/Nacht, 1920x1080,
10-23mm, 1/2,8" HDR, IVA, 12V/PoE, IP66

Hauptmerkmale

Netzwerk Dome für den Außeneinsatz

HD-Auflösung bis 1920x1080 Pixel

Extrem hohe Lichtempfindlichkeit 0,0075 lx

Automatisches Varifokal-Objektiv 10-23mm

Integrierte Intelligent Video Analytics (IVA)

True Day&Night mit schaltbarem IR-Filter

Wide Dynamic Range (WDR 120dB) und iDNR

Interner microSD-Kartensteckplatz

Betriebstemperaturbereich -30 C bis +55 C

Schutzart IP66, vandalismusgeschützt nach IK10

Stromversorgung: 12VDC, 24VAC PoE IEEE 802.3af

Spezifikationen

EAN/GTIN	8717332994823
Serie	Bosch Flexidome IP Starlight 7000 VR
Auflösungsstandard	HD 1080p
System	True Day&Night
Chipgröße	1/2,8"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, M-JPEG
Bildauflösung max.	1920x1080
Bildübertragungsrate	50 fps
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)

NIN-73023-A10A

Fortsetzung Spezifikationen

Lichtempfindlichkeit	0,0075 Lux bei F1,4, 30 IRE
Digitale Rauschunterdrückung	Intelligent DNR
Objektiv Type	Varifokal
Brennweite	10 - 23 mm
Digital Zoom	ja
Bildwinkel horizontal	32 - 14,4°
Beleuchtung	nein
Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	schwarz, weiß
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäusematerial	Aluminium, Kunststoff
Heizung	ja
Videoausgänge	Composite (FBAS)
Alarমেingänge	2
Audiounterstützung	ja
Steuer-Schnittstellen	nein
Interner Speicher	microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
Stromversorgung	12VDC, PoE
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Vandalismusgeschützt	ja
Temperaturbereich (Betrieb)	-30°C ~ +55°C
ONVIF	ja
Zertifizierungen	IK10
Schutzart	IP66
Low Speed Shutter	nein
Gegenlichtkompensation	BLC
Wide Dynamic Range (WDR)	HDR
Bewegungsmelder	Video Analytics (AI)
Hersteller-Nummer	F.01U.314.820

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
215589	NPD-5001-POE	PoE Midspan, 1 Port, 15,4W, für Bosch IP Kameras, IP Domes
215590	NPD-5004-POE	PoE Midspan, 4 Port, 4x15,4W, für Bosch IP Kameras, IP Domes
72801	S1460	Servicekabel für Kameras mit Klinenstecker 2,5mm auf BNC, 1m
202860	VDA-455CBL	Kuppel, klar, für Bosch Flexidome und Flexidome IP

NIN-73023-A10A

Fortsetzung Zubehör

205616	VDA-455SMB-IP	Deckenaufbaugehäuse für Bosch Flexidome IP, hochschlagfest
202861	VDA-455TBL	Kuppel, getönt, für Bosch Flexidome und Flexidome IP
140393	VDA-CMT-DOME	Eckmontagegehäuse für Bosch Flexidome
214351	VDA-CMT-PTZDOME	Adapter für Eckmontage für Bosch Autodome 4000, 5000
207726	VGA-IC-SP	Halterung, für Zwischendecken, für Bosch Autodomes, Deckeneinbau

Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
229234	Vorkonfiguration IP-Kamera	IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

