

NBN-73013-BA

Artikelnummer: 216223
EAN: 8717332994663



Netzwerk Box Kamera, Tag/Nacht 1280x720, 1/2,8",
WDR, IVA, 12VDC, PoE

Das Objektiv gehört nicht zum Lieferumfang

Hauptmerkmale

1/2,8" Tag/Nacht CMOS Netzwerk Kamera

Extrem hohe Empfindlichkeit

Auflösung 1280x720 Pixel (720p)

Erweiterter Dynamikbereich

Integrierte Intelligent Video Analytics (IVA)

2-Wege-Audio, Alarmein- und -ausgänge

Effizientes Bandbreiten- und Speichermanagement

MicroSD Slot für lokale Aufzeichnung

Stromversorgung: 12VDC, PoE IEEE 802.3af

Spezifikationen

| | |
|------------------------|-----------------------------------|
| EAN/GTIN | 8717332994663 |
| Serie | Bosch DINION IP starlight 7000 HD |
| Auflösungsstandard | HD 720p |
| System | True Day&Night |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Videokompression | H.264, M-JPEG |
| Bildauflösung max. | 1280x720 |
| Bildübertragungsrate | 50 fps |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Lichtempfindlichkeit | 0,0069 Lux bei F1,2, 30 IRE |

NBN-73013-BA

Fortsetzung Spezifikationen

| | |
|------------------------------|------------------------|
| Digitale Rauschunterdrückung | Intelligent DNR |
| Objektiv-Mount | CS-Mount |
| Videoausgänge | Composite (FBAS) |
| Alarめingänge | 2 |
| Audiounterstützung | ja |
| Steuer-Schnittstellen | RS-232, RS-422, RS-485 |
| Interner Speicher | SDHC-Karte, SDXC-Karte |
| Stromversorgung | 12VDC, PoE |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -20°C ~ +50°C |
| ONVIF | ja |
| Schutzart | keine Angabe |
| Low Speed Shutter | nein |
| Gegenlichtkompensation | BLC |
| Wide Dynamic Range (WDR) | HDR |
| Bewegungsmelder | Video Analytics (AI) |
| Hersteller-Nummer | F.01U.314.804 |

Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|----------|-----------------|---|
| 97441 | LTC 9213/01 | Adapter für Mastmontage für LTC9212/LTC9215 |
| 97439 | LTC 9215/00 | Wandarm für HSG, UHI, UHO-Gehäuse |
| 201855 | LTC 9215/00S | Wandarm für HSG, UHI und UHO-Gehäuse 180mm, max. 9kg |
| 207213 | LVF-5005C-S0940 | Objektiv, Tag/Nacht, F1,5/9-40mm, 1/2,5", CS, DC Varifokal, 5 Megapixel |
| 207212 | LVF-5005C-S1803 | Objektiv, Tag/Nacht, F1,4/1,8-3mm, 1/2,5", CS, DC, Varifokal, 5 Megapixel |
| 215589 | NPD-5001-POE | PoE Midspan, 1 Port, 15,4W, für Bosch IP Kameras, IP Domes |
| 215590 | NPD-5004-POE | PoE Midspan, 4 Port, 4x15,4W, für Bosch IP Kameras, IP Domes |
| 215744 | TC9210U | Halterung, Wand, Decke, für Kameras, Innen, 4,5kg max., weiß |
| 211153 | UHO-HBGS-11 | Wetterschutzgehäuse Sonnenschutz, 480mm, Heizung, Lüfter, 24VAC/12VDC, IP66 |
| 211152 | UHO-HBGS-51 | Wetterschutzgehäuse, Sonnenschutz, 480mm, Heizung, Lüfter, 230VAC/12VDC, IP66 |
| 212161 | UHO-POE-10 | Wetterschutzgehäuse Sonnenschutz, 430mm, Heizung POE, IP67 |
| 205318 | UPA-1220-50 | Netzteil, 12VDC, 1A, Eingang 100-240VAC/50Hz |

NBN-73013-BA

Fortsetzung Zubehör

Optionale Dienstleistungen

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|----------|----------------------------|--|
| 229234 | Vorkonfiguration IP-Kamera | IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera |

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

