

# STC-CMB200PCL

Artikelnummer: 216357



2/3" S/W Gehäusekamera, CMOSIS, CameraLink 10tap, 2048x1088, 333 fps max,

## Hauptmerkmale

Gehäusekamera Mono, C-Mount

2/3" CMOS Sensor CMV2000 (CMOSIS)

Effektive Auflösung 2 Megapixel (2048x1088)

Pixelgröße 5,5x5,5 um

Progressive, Global Shutter

Bis zu 333 fps

Diverse Triggermöglichkeiten, Partial Scanning Modes

Kompakte Bauform mit Power over CL

Baugröße: 40(B) x 40(H) x 40,5(T) mm

## Spezifikationen

Serie	Sentech CameraLink
Bauart (Kamera)	Gehäusekamera
Auflösung Pixel aktiv	2048x1088
System	schwarz/weiß
Chipgröße	2/3"
Aufnahmesensor	CMOS
Abtastart	Progressive Scan
Objektiv-Mount	C-Mount
Videoausgänge	CameraLink
Stromversorgung	12VDC
Bildwiederholrate	333fps
Shutter	Global Shutter

# STC-CMB200PCL

Fortsetzung Spezifikationen

Hersteller-Nummer

STC-CMB200PCL

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

