

# VAR2-i2-2

Artikelnummer: 216411



LED Infrarot Scheinwerfer, 850nm, 10x10°, 35x10°, 60x25°, 120m

## Hauptmerkmale

LED Infrarotscheinwerfer	Hot Spot Reduction für beste Bildqualität
Strahlausbreitung Standard: 10x10°	LED Status-Indikator
35x10°, 60x25° Wechsellinsen im Lieferumfang	Vandalismuschützt, Schutzklasse IP66
Weitere Wechsellinsen optional erhältlich	Stromversorgung 12/24V AC/DC
Spektrale Emission 850 nm	U-Haltebügel im Lieferumfang
Platinum Elite SMT LED Technologie	Fernbedienung optional erhältlich

## Spezifikationen

Serie	Raytec VARIO2
Spektrale Emission	850 nm
Leuchtweite	120 m
Dämmerungsschalter	ja
Stromversorgung	12VAC, 24VDC
Netzgerät	optional
Leistungsaufnahme	20W
Vandalismuschützt	ja
Schutzart	IP66
Strahlausbreitung (horizontal)	10x10°, 35x10°, 60x25°

# VAR2-i2-2

Fortsetzung Spezifikationen

Hersteller-Nummer	VAR2-I2-2
-------------------	-----------

## Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
98094	DB2	Halterung, für Montage auf Schwenk-/ Neigekopf, für zwei Raytec LED Scheinwerfer
97598	PBC-2	Mastkonsole für 2 Raytec LED Scheinwerfer Raymax, Raylux, Fusion, Vario, Ø 50-170mm
73980	PBC1	Mastkonsole für Raytec LED Scheinwerfer Raymax, Raylux, Fusion, Vario, Ø 50-170mm
98093	SB1	Halterung, für Raytec LED Scheinwerfer, für Montage auf Schwenk-/ Neigekopf
207325	VAR-DST	Tool zur Installation Raytec VARIO Scheinwerfer, für Tageslicht Einsatz
202754	VAR-I2-LENS-12050	Diffusor Linse, 120H x 50V, für Raytec Vario i2
202753	VAR-I2-LENS-8030	Diffusor Linse, 80H x 30V, für Raytec Vario i2
202765	VAR-RC-V1	Fernbedienung, für Raytec Vario
212485	VUB-POLE	Masthalterung, universal, für Raytec Vario VUB Montageplatten
212458	VUB-WALL	Wandhalterung, universal, für Raytec Vario VUB Montageplatten

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
 Carl-Zeiss-Straße 8  
 63322 Rödermark  
 Deutschland

