

VAR2-w8-2

Artikelnummer: 216421



LED Weißlicht Scheinwerfer, 10x10°, 35x10°, 60x25°, 254m

Hauptmerkmale

LED Weißlicht Scheinwerfer	Platinum Elite SMT LED Technologie
"Adaptive Illumination (TM)": 10-120°	Hot Spot Reduction für beste Bildqualität
Strahlausbreitung Standard: 10x10°	Vandalismusgeschützt, Schutzklasse IP66
35x10°, 60x25° Wechsellinsen im Lieferumfang	U-Haltebügel im Lieferumfang
Leuchtweite bis 254m	Weitere Wechsellinsen optional erhältlich
Kaltweiß 6500K	Fernbedienung optional erhältlich

Spezifikationen

Serie	Raytec VARIO2
Leuchtweite	254 m
Dämmerungsschalter	ja
Stromversorgung	12VAC, 24VDC
Netzgerät	optional
Leistungsaufnahme	84W
Vandalismusgeschützt	ja
Schutzart	IP66
Strahlausbreitung (horizontal)	10x10°, 35x10°, 60x25°
Hersteller-Nummer	VAR2-W8-2

VAR2-w8-2

Fortsetzung Spezifikationen

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
98094	DB2	Halterung, für Montage auf Schwenk-/ Neigekopf, für zwei Raytec LED Scheinwerfer
97598	PBC-2	Mastkonsole für 2 Raytec LED Scheinwerfer Raymax, Raylux, Fusion, Vario, Ø 50-170mm
73980	PBC1	Mastkonsole für Raytec LED Scheinwerfer Raymax, Raylux, Fusion, Vario, Ø 50-170mm
98093	SB1	Halterung, für Raytec LED Scheinwerfer, für Montage auf Schwenk-/ Neigekopf
202765	VAR-RC-V1	Fernbedienung, für Raytec Vario
202764	VAR-W8-LENS-12050	Diffusor Linse, 120H x 50V, für Raytec Vario W8
202763	VAR-W8-LENS-8030	Diffusor Linse, 80H x 30V, für Raytec Vario W8
212485	VUB-POLE	Masthalterung, universal, für Raytec Vario VUB Montageplatten
212458	VUB-WALL	Wandhalterung, universal, für Raytec Vario VUB Montageplatten

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
 Carl-Zeiss-Straße 8
 63322 Rödermark
 Deutschland

