

VAR2-i6-3-C

Artikelnummer: 216424



LED Infrarot Scheinwerfer, 940nm, 10x10°, 35x10°, 60x25°

Hauptmerkmale

LED Infrarotscheinwerfer

Strahlausbreitung Standard: 10x10°

35x10°, 60x25° Wechsellinsen im Lieferumfang

Weitere Wechsellinsen optional erhältlich

Spektrale Emission 940nm

Platinum Elite SMT LED Technologie

Hot Spot Reduction für beste Bildqualität

LED Status-Indikator

Vandalismuschützt, Schutzklasse IP66

Stromversorgung 12/24V AC/DC

U-Haltebügel im Lieferumfang

Fernbedienung optional erhältlich

Spezifikationen

Serie	Raytec VARIO2
Spektrale Emission	940 nm
Dämmerungsschalter	ja
Stromversorgung	12VAC, 24VDC
Netzgerät	optional
Leistungsaufnahme	75W
Vandalismuschützt	ja
Schutzart	IP66
Strahlausbreitung (horizontal)	10x10°, 35x10°, 60x25°
Hersteller-Nummer	VAR2-i6-3-C

VAR2-i6-3-C

Fortsetzung Spezifikationen

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
98094	DB2	Halterung, für Montage auf Schwenk-/ Neigekopf, für zwei Raytec LED Scheinwerfer
97598	PBC-2	Mastkonsole für 2 Raytec LED Scheinwerfer Raymax, Raylux, Fusion, Vario, Ø 50-170mm
73980	PBC1	Mastkonsole für Raytec LED Scheinwerfer Raymax, Raylux, Fusion, Vario, Ø 50-170mm
98093	SB1	Halterung, für Raytec LED Scheinwerfer, für Montage auf Schwenk-/ Neigekopf
207325	VAR-DST	Tool zur Installation Raytec VARIO Scheinwerfer, für Tageslicht Einsatz
216571	VAR-i6-LENS-12050	Diffusor Linse, 120H x 50V, für Raytec Vario2 i6
216570	VAR-i6-LENS-8030	Diffusor Linse, 80H x 30V, für Raytec Vario2 i6
202765	VAR-RC-V1	Fernbedienung, für Raytec Vario
212485	VUB-POLE	Masthalterung, universal, für Raytec Vario VUB Montageplatten
212458	VUB-WALL	Wandhalterung, universal, für Raytec Vario VUB Montageplatten

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
 Carl-Zeiss-Straße 8
 63322 Rödermark
 Deutschland

