

STC-CMB401PCL

Artikelnummer: 216825



Mini S/W Kamera, 1" CMOS, 2048x2048, 180fps max.
CameraLink bis 10-tap

Hauptmerkmale

S/W-Gehäusekamera mit C-Mount

1" CMOS Sensor CMV4000 (CMOSIS)

2048x2048 Pixel

Effektive Auflösung 4 Megapixel

Bis zu 180 Vollbilder pro Sekunde

Verschiedene Triggermöglichkeiten

Partial Scanning Modes

CameraLink Schnittstelle 8, 10, 12 bit

Sehr kleine Bauform

Eingangsspannung 12 VDC

Spezifikationen

Serie	Sentech CameraLink
Bauart (Kamera)	Gehäusekamera
Auflösung Pixel aktiv	2048x2048
System	schwarz/weiß
Chipgröße	1"
Aufnahmesensor	CMOS
Abtastart	Progressive Scan
Objektiv-Mount	C-Mount
Videoausgänge	CameraLink
Stromversorgung	12VDC
Bildwiederholrate	180fps
Shutter	Global Shutter

STC-CMB401PCL

Fortsetzung Spezifikationen

Hersteller-Nummer	STC-CMB401PCL
-------------------	---------------

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

