

XNV-6020R

Artikelnummer: 216887
EAN: 8801089097903



1/2,8" Netzwerk Dome, Fix, Tag/Nacht, 1920x1280,
H.265, 4mm, Infrarot, IP67, IK10, PoE

Hauptmerkmale

Full-HD Auflösung 1920x1080@60fps (H.264/H.265)

Objektiv mit 4mm Festbrennweite

H.265/H.264/MJPEG Codec mit WiseStream II

Wide Dynamic Range (150dB), Defog, SSNRV

Lichtempfindlichkeit 0,015Lux (F1,4, Farbe)

True Day&Night mit umschaltbarem IR Sperrfilter

Hallway View und Lens Distortion Correction (LDC)

Umfangreiche Audio- und Videoanalysefunktionen

Integrierte IR-Beleuchtung mit bis zu 30m Reichweite

Dual micro SDXC Slot, FBAS & USB Installationshilfe

Stromversorgung: PoE (IEEE802.3af), 12V DC

Für Außen, -30°C bis +55°C, IP66/67, IK10

Spezifikationen

EAN/GTIN	8801089097903
Serie	WiseNet X
Auflösungsstandard	HD 1080p
System	True Day&Night
Chipgröße	1/2,8"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Bildauflösung max.	1920x1080
Bildübertragungsrate	60 fps
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)

XNV-6020R

Fortsetzung Spezifikationen

Lichtempfindlichkeit	0,015 Lux bei F1,4
Digitale Rauschunterdrückung	SSNR5
Objektiv Type	Festbrennweite
Brennweite	4 mm
Blendensteuerung	nein
Digital Zoom	24x
Bildwinkel horizontal	88,6°
Beleuchtung	Infrarot
Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	elfenbein, Pantone Cool Gray 1C
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäusematerial	Metall
Heizung	ja
Videoausgänge	Composite (FBAS), micro USB
Alarমেingänge	1
Audiounterstützung	ja
Interner Speicher	2x microSD-Kartenslot
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
Stromversorgung	12VDC, PoE
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Vandalismusgeschützt	ja
Temperaturbereich (Betrieb)	-30°C ~ +55°C
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S
Zertifizierungen	IK10
Schutzart	IP66, IP67
Low Speed Shutter	ja
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 150dB
Bewegungsmelder	ja
Hersteller-Nummer	XNV-6020R

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
216126	SBP-122HM	Flanschplatte für Hänge Montage von Hanwha Techwin Domes, Aluminium, elfenbein
220836	SBP-137WM	Wandmontagearm, für Hawha Techwin Dome Kameras, Aluminium, elfenbein
225711	SBP-137WM1	Wandmontagearm, für Hawha Techwin Dome Kameras, Aluminium, elfenbein
215237	SBV-136B	Anschlussbox, für Hanwha Techwin Fixdome-Kameras, Aluminium, Außen

XNV-6020R

Fortsetzung Zubehör

219701	SPB-VAN11	Kuppel, getönt, für Hanwha Techwin Domekamas, vandalismusgeschützt, Zubehör
--------	-----------	---

Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
224238	CON-BER-M	2D Planung Medium mittlere Projektkomplexität ca. 25 Kameras
229235	CON-KOMP	Kompatibilitätsprüfung für Kameras, NVR, VMS-Systeme (ein Gerätepaar)
211125	LACKIERUNG Fix-Dome-Kamera	im RAL Farbton
229234	Vorkonfiguration IP-Kamera	IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

