

XND-8030R

Artikelnummer: 216892
EAN: 8801089095169



1/1,8" Netzwerk Dome, Fix, Tag/Nacht, 2560x1920, H.265, 4,6mm, Infrarot, IK08, PoE

Hauptmerkmale

5 Megapixel Auflösung 2560x1920@30fps (H.264/H.265)

Objektiv mit 4,6mm Festbrennweite

H.265/H.264/MJPEG Codec mit WiseStream II

Wide Dynamic Range (120dB), Defog, SSNRV

Lichtempfindlichkeit 0,2Lux (F1,6, Farbe)

True Day&Night mit umschaltbarem IR Sperrfilter

Hallway View und Lens Distortion Correction (LDC)

Umfangreiche Audio- und Videoanalysefunktionen

Integrierte IR-Beleuchtung mit bis zu 30m Reichweite

Dual micro SDXC Slot, FBAS & USB Installationshilfe

Stromversorgung: PoE (IEEE802.3af), 12V DC

Für Innenanwendung, Metallgehäuse, IK08

Spezifikationen

| | |
|------------------------|-----------------------------|
| EAN/GTIN | 8801089095169 |
| Serie | WiseNet X |
| Auflösungsstandard | 5 Megapixel |
| System | True Day&Night |
| Chipgröße | 1/1,8" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Bildauflösung max. | 2560x1920 |
| Bildübertragungsrate | 30 fps |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |

XND-8030R

Fortsetzung Spezifikationen

| | |
|------------------------------|----------------------------------|
| Lichtempfindlichkeit | 0,2 Lux bei F1,6 |
| Digitale Rauschunterdrückung | SSNR5 |
| Objektiv Type | Festbrennweite |
| Brennweite | 4,6 mm |
| Blendensteuerung | nein |
| Digital Zoom | 24x |
| Bildwinkel horizontal | 77,9° |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Gehäuse | Innen |
| Farbe (Gehäuse) | elfenbein, Pantone Cool Gray 1C |
| Farbe (Kuppel) | klar |
| Gehäusematerial | Metall |
| Heizung | nein |
| Videoausgänge | Composite (FBAS), micro USB |
| Alarめingänge | 1 |
| Audiounterstützung | ja |
| Interner Speicher | 2x microSD-Kartenslot |
| Montageart | Deckenmontage, Wandmontage |
| Stromversorgung | 12VDC, PoE |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Vandalismusgeschützt | nein |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -10°C ~ +55°C |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S |
| Zertifizierungen | IK08 |
| Low Speed Shutter | ja |
| Gegenlichtkompensation | BLC, HLC |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 120dB |
| Bewegungsmelder | ja |
| Hersteller-Nummer | XND-8030R |

Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|----------|-------------|--|
| 211045 | SBP-300HM7 | Flanschplatte für Hänge Montage von Hanwha Techwin Domes, Aluminium, Elfenbein |
| 234675 | SHD-1128FPW | Deckeneinbaugehäuse für Hanwha Techwin Domekameras, Innen, Weiß, Kunststoff |
| 219704 | SPB-IND11 | Kuppel, getönt, für Hanwha Techwin Domekameras, Zubehörteil |

Optionale Dienstleistungen

XND-8030R

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|----------|------|----------------------|
|----------|------|----------------------|

XND-8030R

Fortsetzung Dienstleistungen

| | | |
|--------|----------------------------|---|
| 224238 | CON-BER-M | 2D Planung Medium mittlere Projektkomplexität ca. 25 Kameras |
| 229235 | CON-KOMP | Kompatibilitätsprüfung für Kameras, NVR, VMS-Systeme (ein Gerätepaar) |
| 211125 | LACKIERUNG Fix-Dome-Kamera | im RAL Farbton |
| 229234 | Vorkonfiguration IP-Kamera | IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera |

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

