

XNV-8030R

Artikelnummer: 216901
EAN: 8801089095268



1/1,8" Netzwerk Dome, Fix, Tag/Nacht, 2560x1920,
H.265, 4,6mm, Infrarot, IP67, IK10

Hauptmerkmale

5 Megapixel Auflösung 2560x1920@30fps (H.264/H.265)

Objektiv mit 4,6mm Festbrennweite

H.265/H.264/MJPEG Codec mit WiseStream II

Wide Dynamic Range (120dB), Defog, SSNRV

Lichtempfindlichkeit 0,2Lux (F1,6, Farbe)

True Day&Night mit umschaltbarem IR Sperrfilter

Hallway View und Lens Distortion Correction (LDC)

Umfangreiche Audio- und Videoanalysefunktionen

Integrierte IR-Beleuchtung mit bis zu 30m Reichweite

Dual micro SDXC Slot, FBAS & USB Installationshilfe

Stromversorgung: PoE (IEEE802.3af), 12V DC

Für Außen, -30°C bis +55°C, IP66/67, IK10

Spezifikationen

EAN/GTIN	8801089095268
Serie	WiseNet X
Auflösungsstandard	5 Megapixel
System	True Day&Night
Chipgröße	1/1,8"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Bildauflösung max.	2560x1920
Bildübertragungsrate	30 fps
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)

XNV-8030R

Fortsetzung Spezifikationen

Lichtempfindlichkeit	0,2 Lux bei F1,6
Digitale Rauschunterdrückung	SSNR V
Objektiv Type	Festbrennweite
Brennweite	4,6 mm
Blendensteuerung	nein
Digital Zoom	24x
Bildwinkel horizontal	77,9°
Beleuchtung	Infrarot
Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	elfenbein, Pantone Cool Gray 1C
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäusematerial	Metall
Heizung	ja
Videoausgänge	Composite (FBAS), micro USB
Alarめingänge	1
Audiounterstützung	ja
Interner Speicher	2x microSD-Kartenslot
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
Stromversorgung	12VDC, PoE
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Vandalismusgeschützt	ja
Temperaturbereich (Betrieb)	-30°C ~ +55°C
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S
Zertifizierungen	IK10
Schutzart	IP66, IP67
Low Speed Shutter	ja
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Bewegungsmelder	ja
Hersteller-Nummer	XNV-8030R

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
216126	SBP-122HM	Flanschplatte für Hänge Montage von Hanwha Techwin Domes, Aluminium, elfenbein
220836	SBP-137WM	Wandmontagearm, für Hawha Techwin Dome Kameras, Aluminium, elfenbein
225711	SBP-137WM1	Wandmontagearm, für Hawha Techwin Dome Kameras, Aluminium, elfenbein
219701	SPB-VAN11	Kuppel, getönt, für Hanwha Techwin Domekameras, vandalismusgeschützt, Zubehör

XNV-8030R

Fortsetzung Zubehör

Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
229235	CON-KOMP	Kompatibilitätsprüfung für Kameras, NVR, VMS-Systeme (ein Gerätepaar)
211125	LACKIERUNG Fix-Dome-Kamera	im RAL Farbton
229234	Vorkonfiguration IP-Kamera	IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

