

# XNV-8080R

Artikelnummer: 216903  
EAN: 8801089091659



1/1,8" Netzwerk Dome, Fix, Tag/Nacht, 2560x1920, H.265, 3,9-9,4mm, Infrarot, IP67/IK10

## Hauptmerkmale

5 Megapixel Auflösung 2560x1920@30fps (H.264/H.265)

Motorisiertes 3,9-9,4mm Varifokal Objektiv mit P-Iris

H.265/H.264/MJPEG Codec mit WiseStream II

Wide Dynamic Range (120dB), Defog, SSNRV

Lichtempfindlichkeit 0,9Lux (F1,3, Farbe)

True Day&Night mit umschaltbarem IR Sperrfilter

Hallway View und Lens Distortion Correction (LDC)

Umfangreiche Audio- und Videoanalysefunktionen

Integrierte IR-Beleuchtung mit bis zu 50m Reichweite

Dual micro SDXC Slot, FBAS & USB Installationshilfe

Stromversorgung: PoE (IEEE802.3af), 12VDC, 24VAC

Für Außen, -40°C bis +55°C, IP66/67, IK10

## Spezifikationen

EAN/GTIN	8801089091659
Serie	WiseNet X
Auflösungsstandard	5 Megapixel
System	True Day&Night
Chipgröße	1/1,8"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Bildauflösung max.	2560x1920
Bildübertragungsrate	30 fps
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)

# XNV-8080R

## Fortsetzung Spezifikationen

Lichtempfindlichkeit	0,9 Lux bei F1,3
Digitale Rauschunterdrückung	SSNR V
Objektiv Type	Varifokal (motorisiert)
Brennweite	3,9 - 9,4 mm
Blendensteuerung	DC, P-Iris
Digital Zoom	24x
Bildwinkel horizontal	92,1 - 38,7°
Beleuchtung	Infrarot
Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	elfenbein, Pantone Cool Gray 1C
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäusematerial	Aluminium
Heizung	ja
Videoausgänge	Composite (FBAS), micro USB
Alarめingänge	1
Audiounterstützung	ja
Interner Speicher	2x microSD-Kartenslot
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
Stromversorgung	12VDC, 24VAC, PoE
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Vandalismusgeschützt	ja
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +55°C
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S
Zertifizierungen	IK10
Schutzart	IP66, IP67
Low Speed Shutter	ja
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Bewegungsmelder	ja
Hersteller-Nummer	XNV-8080R

## Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
216667	SBP-160TM	Wandhalterung für Hanwha Techwin Fixdomes. Aluminium, mit Neigung, Elfenbein
209984	SBP-300HM6	Flanschplatte für Hänge Montage, für Hanwha Vision Domes, Aluminium, Elfenbein
211367	SBV-158G	Anschlussbox, für Hanwha Techwin Vandalismusgeschützte Domes, Aluminium, Außen
226650	SBV-158GW	Anschlussbox, für Hanwha Techwin Vandalismusgeschützte Domes, Aluminium, Außen, Weiß

# XNV-8080R

Fortsetzung Zubehör

217888	SBV-160WC	Wetterschutzdach, für Hanwha Techwin Fixdome-Kameras
234134	SHD-1600FPW	Deckeneinbaugehäuse für Hanwha Techwin Domekameras, Innen, Weiß, Kunststoff
212032	SHD-3000F1	Deckeneinbaugehäuse für Hanwha Techwin Domekameras, Innen, Kunststoff
209620	SPB-VAN3	Kuppel, getönt, für Hanwha Techwin Domekameras, vandalismusgeschützt, Zubehör

## Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
229235	CON-KOMP	Kompatibilitätsprüfung für Kameras, NVR, VMS-Systeme (ein Gerätepaar)
211125	LACKIERUNG Fix-Dome-Kamera	im RAL Farbton
229234	Vorkonfiguration IP-Kamera	IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

