



# PT-606-HD-UZ-P 25Hz

Artikelnummer: 216997



Wärmebild Netzwerk Kamera, Tag/Nacht, PTZ, 26-106mm, 25Hz, 640x480

## Hauptmerkmale

Wärmebild- und Tageslicht-Netzwerkkameras

Scharfes und kontrastreiches Wärmebild

Ungekühlter VOx Microbolometer 640x480

Full HD 1080p Tageslicht Farbkamera

Kontinuierlicher 360° Drehwinkel

Drehgeschwindigkeit 0,1° bis 60°/s

Neigewinkel +90° bis -90°

Neigegeschwindigkeit 0,1° bis 30°/s

IP- und analog Video jeweils gleichzeitig

Integration mit vielen VMS-Systemen

## Spezifikationen

Serie	Flir PT-HD-Serie
Kameratyp	Multisensor Kamera
System	Farbe, Wärmebild
Videokompression	H.264, M-JPEG
Bildübertragungsrate	25 fps
Brennweite	26 - 105 mm
Bildwinkel horizontal	24 - 6°
Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	weiß
Gehäusematerial	Metall
Videoausgänge	Composite (FBAS)
Alarめingänge	nein

# PT-606-HD-UZ-P 25Hz

## Fortsetzung Spezifikationen

Audiounterstützung	nein
Steuer-Schnittstellen	10/100-Base-TX, RJ-45, RS-232, RS-422
Montageart	Mastmontage
Stromversorgung	21-30VAC, 21-30VDC
Leistungsaufnahme	195W (bei 24VDC mit Heizung)
Vandalismusgeschützt	nein
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +70°C
ONVIF	ONVIF Profile S
Zertifizierungen	FCC
Schutzart	IP66
Thermische Auflösung	640x480
Hersteller-Nummer	427-0075-01-00

## Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
204229	F-PWR-00	Netzgerät 230VAC/24VAC für FLIR F-, D- und PT-Serie
98826	PT-CASE-00	Transportkoffer für PT-Serie Kameras, Kunststoff
220385	PT-CRNR-00	Eckbefestigung, für FLIR PT-Serie
220384	PT-PDST-01	Sockelbefestigung, für FLIR PT-Serie
98824	PT-PLATE	Adapterplatte, für Montage von Wärmebild Netzwerk Kameras Flir PT-Serie
220382	PT-POLE-01	Mastbefestigung, klein, für FLIR PT-Serie
220383	PT-POLE-02	Mastbefestigung, groß, für FLIR PT-Serie
220381	PT-WALL-01	Wandmontagearm, für FLIR PT-Serie

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
 Carl-Zeiss-Straße 8  
 63322 Rödermark  
 Deutschland

