

# PT-617-HD-PS 8.3Hz

Artikelnummer: 217002



Wärmebild Netzwerk Kamera, Tag/Nacht, PTZ, 35mm, 8,3Hz, 640x480

## Hauptmerkmale

Wärmebild- und Tageslicht-Netzwerkkameras

Scharfes und kontrastreiches Wärmebild

Ungekühlter VOx Microbolometer 640x480

Full HD 1080p Tageslicht Farbkamera

Kontinuierlicher 360° Drehwinkel

Drehgeschwindigkeit 0,1° bis 60°/s

Neigewinkel +90° bis -90°

Neigegeschwindigkeit 0,1° bis 30°/s

IP- und analog Video jeweils gleichzeitig

Integration mit vielen VMS-Systemen

## Spezifikationen

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Serie                 | Flir PT-HD-Serie   |
| Kameratyp             | Multisensor Kamera |
| System                | Farbe, Wärmebild   |
| Videokompression      | H.264, M-JPEG      |
| Bildübertragungsrate  | 8,3 fps            |
| Objektiv Type         | Festbrennweite     |
| Brennweite            | 35 mm              |
| Bildwinkel horizontal | 17°                |
| Bildwinkel vertikal   | 14°                |
| Gehäuse               | Außen              |
| Farbe (Gehäuse)       | weiß               |
| Gehäusematerial       | Metall             |

## PT-617-HD-PS 8.3Hz

### Fortsetzung Spezifikationen

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Videoausgänge               | Composite (FBAS)                      |
| Alarめingänge                | nein                                  |
| Audiounterstützung          | nein                                  |
| Steuer-Schnittstellen       | 10/100-Base-TX, RJ-45, RS-232, RS-422 |
| Montageart                  | Mastmontage                           |
| Stromversorgung             | 21-30VAC, 21-30VDC                    |
| Leistungsaufnahme           | 195W (bei 24VDC mit Heizung)          |
| Vandalismusgeschützt        | nein                                  |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +70°C                         |
| ONVIF                       | ONVIF Profile S                       |
| Zertifizierungen            | FCC                                   |
| Schutzart                   | IP66                                  |
| Thermische Auflösung        | 640x480                               |
| Hersteller-Nummer           | 427-0075-05-00S                       |

### Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name       | Produkt Beschreibung  |
|----------|------------|---|
| 204229   | F-PWR-00   | Netzgerät 230VAC/24VAC für FLIR F-, D- und PT-Serie                     |
| 98826    | PT-CASE-00 | Transportkoffer für PT-Serie Kameras, Kunststoff                        |
| 220385   | PT-CRNR-00 | Eckbefestigung, für FLIR PT-Serie                                       |
| 220384   | PT-PDST-01 | Sockelbefestigung, für FLIR PT-Serie                                    |
| 98824    | PT-PLATE   | Adapterplatte, für Montage von Wärmebild Netzwerk Kameras Flir PT-Serie |
| 220382   | PT-POLE-01 | Mastbefestigung, klein, für FLIR PT-Serie                               |
| 220383   | PT-POLE-02 | Mastbefestigung, groß, für FLIR PT-Serie                                |
| 220381   | PT-WALL-01 | Wandmontagearm, für FLIR PT-Serie                                       |

## PT-617-HD-PS 8.3Hz

### Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

