



MPC-52C0000M0A

Artikelnummer: 217280



1/2,8" HD Kamera, Tag/Nacht, 1920x1080, WDR, C/CS, 12/24V

Abb. ähnlich|Das Objektiv gehört nicht zum Lieferumfang

Hauptmerkmale

1/2,8" 2 Megapixel SONY STARVIS CMOS-Sensor

Auflösung max. 1920x1080 Pixel (Full HD)

Separate Ausgänge für Digital und Multisignal

Multisignal: HD-TVI, AHD, CVI und Composite wählbar

Digital Signal: EX-SDI, HD-SDI wählbar

Schwenkbarer IR-Sperrfilter

ROI (Region of Interest) WDR Modus

Integrierter Bewegungsmelder, Defog, Privat Zonen

C/CS Mount, LSC (Objektiv Shading Korrektur)

Spezifikationen

| | |
|------------------------------|------------------------------|
| Abmessungen (HxBxT) | 72x74x89mm |
| Schnittstellen Protokolle | UTC (HD-Signal Format) |
| Serie | eneo COAXIZE, eneo KX-Serie |
| Auflösung Pixel | 1280x720, 1920x1080, 720x576 |
| Auflösung Pixel | 1280x720, 1920x1080, 720x576 |
| System | True Day&Night |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Lichtempfindlichkeit | 0,08 Lux bei F1,4, 40 IRE |
| Digitale Rauschunterdrückung | ja |
| Blendensteuerung | DC |

MPC-52C0000M0A

Fortsetzung Spezifikationen

| | |
|-----------------------------|--|
| Gehäuse | Innen |
| Farbe (Gehäuse) | Pantone Cool Gray 1C |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Videoausgänge | EX-SDI , AHD, Composite (FBAS), CVI, HD-SDI , HD-TVI |
| Alarめingänge | nein |
| Alarmausgänge | nein |
| Steuer-Schnittstellen | Coaxitron (HD Protokoll) |
| Analysefunktionen | Defog |
| Stromversorgung | 12VDC, 24VAC |
| Leistungsaufnahme | 5 W |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -10°C ~ +50°C |
| Low Speed Shutter | ja |
| Gegenlichtkompensation | BLC, HLC |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 113dB |
| Bewegungsmelder | ja |
| Signalformat | AHD @ 2MP, Composite (FBAS), CVI @ 2MP, EX-SDI @ 2MP, HD-SDI @ 2MP, HD-TVI @ 2MP |
| Kameraform | Box |
| Bildrate | 25/30fps @ 1920x1080p, 50/60fps @ 1280x720p |
| Gewicht | 290g |
| Hersteller-Nummer | 217280 |

Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|----------|----------------|---|
| 213619 | H04Z03NFDC-MP | F1,5/4-13mm, Megapixel DC-Objektiv, mit variabler Brennweite, 1/1.8" CS-Mount |
| 225085 | MAM-5DC1004M0A | Distributor, 1x BNC Eingang HD-TVI, CVI, AHD, CVBS, 4x BNC Ausgänge |
| 220299 | MAM-5MM1001M0A | Konverter, HD-CVI, HD-TVI, AHD, Composite auf HDMI, VGA, Composite, Innen |
| 236125 | MAM-5MM2203M0A | 4K HD-TVI, AHD, HDCVI, CVBS auf HDMI, VGA, CVBS Konverter, 12VDC |
| 218653 | PS12DC-11 | Stecker Netzgerät, 100-240VAC, 12VDC (1,0A), Hohlstecker ID 2.1 x OD 5.5, 11mm |
| 212984 | TVA-1201TRA | Zweidraht Sender+Empfänger, UTP, BNC, 250m, Innen, HD TVI, AHD, CVI, CVBS, Aktiv, 12V |
| 212985 | TVA-1201TRP | Zweidraht Sender+Empfänger, UTP, BNC, 150m, Innen, HD TVI, AHD, CVI, CVBS, Passiv |
| 219504 | WD-30 | Wandmontagearm, Kugelkopf, 1/4" Befestigungsschraube, Pantone Cool Grey 1C |

MPC-52C0000M0A

Optionale Dienstleistungen

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|----------|---------------------------------|--|
| 211123 | LACKIERUNG Bulletkamera | im RAL Farbton |
| 214441 | LACKIERUNG Grundkosten | einmalig pro RAL Farbton und Lieferlos |
| 229233 | Vorkonfiguration analoge Kamera | Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x analoge Kamera |

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

