

# FB-349 O 25Hz

Artikelnummer: 217765



Wärmebild Netzwerk Kamera, 6,8mm, 49° FoV, 25Hz, 320x240, ungekühlt

## Hauptmerkmale

Scharfes und kontrastreiches Wärmebild

6,8mm Objektiv, 49° Bildwinkel

Konzipiert für raue Umgebungsbedingungen

Steuerung und Bedienung über TCP/IP

Dual-Streaming in H.264, MJPEG

Simultaner analoger Videoausgang, PAL

Integrierte Heizung

Sonnenblende

Power over Ethernet

Schutzart IP66

## Spezifikationen

Serie	Flir FB-Serie
System	Wärmebild
Videokompression	H.264, M-JPEG
Bildübertragungsrate	25 fps
Objektiv Type	Festbrennweite
Brennweite	6,8 mm
Bildwinkel horizontal	53°
Bildwinkel vertikal	40°
Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	weiß
Gehäusematerial	Kunststoff, Metall
Videoausgänge	Composite (FBAS)

# FB-349 O 25Hz

## Fortsetzung Spezifikationen

Alarmeingänge	ja
Audiounterstützung	nein
Steuer-Schnittstellen	10/100-Base-TX, RJ-45
Interner Speicher	SD-Karte, SDHC-Karte, SDXC-Karte
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
Stromversorgung	12VDC, 24VAC, PoE
Leistungsaufnahme	17W
Vandalismusgeschützt	nein
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +50°C
ONVIF	ONVIF Profile S
Zertifizierungen	FCC, UL
Schutzart	IP66
Thermische Auflösung	320x240
Hersteller-Nummer	427-1064-21-00

## Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
219235	CB-PLBX-62	Anschlussbox für Mastbefestigung, FLIR FB-Serie
219234	CB-WL BX-62	Anschlussbox für Wandbefestigung, FLIR FB-Serie

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

