

# XNP-6120H

Artikelnummer: 217797  
EAN: 8801089104045



1/2,8" Netzwerk Dome PTZ, Tag/Nacht, 1920x1280,  
H.265, 5,2-62,4mm, IP66, IK10

## Hauptmerkmale

Full-HD Auflösung 1920x1080@60fps (H.264/H.265)  
5,2-62,4mm Auto Fokus Zoom Objektiv  
360° Endless Pan, 190° Tilt, max. 350°/s (Preset)  
H.265/H.264/MJPEG Codec mit WiseStream II  
Wide Dynamic Range (150dB), Defog, SSSRV  
Lichtempfindlichkeit 0,03Lux (F1,6, Farbe)

True Day&Night mit umschaltbarem IR Sperrfilter  
Digitale Bildstabilisierung mit integriertem Gyrosensor  
Umfangreiche Audio- und Videoanalysefunktionen  
Dual micro SDXC Slot, FBAS & USB Installationshilfe  
Stromversorgung: PoE (IEEE802.3af), 12VDC, 24VAC  
Für Außen, -30°C bis +55°C, IP66, IK10

## Spezifikationen

EAN/GTIN	8801089104045
Serie	WiseNet X
Auflösungsstandard	HD 1080p
System	True Day&Night
Chipgröße	1/2,8"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Bildauflösung max.	1920x1080
Bildübertragungsrate	60 fps
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)

# XNP-6120H

## Fortsetzung Spezifikationen

Lichtempfindlichkeit	0,06 Lux bei F1,6
Digitale Rauschunterdrückung	SSNR V
Objektiv Type	Auto Fokus Zoom
Brennweite	5,2 - 62,4 mm
Blendensteuerung	DC
Zoomfaktor	12x
Digital Zoom	32x
Bildwinkel horizontal	54,58 - 5,3°
Beleuchtung	nein
Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	elfenbein, Pantone Cool Gray 1C
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäusematerial	Aluminium
Heizung	ja
Drehbereich	360°
Geschwindigkeit (manuell)	200°/Sek.
Geschwindigkeit (Preset)	350°/Sek.
Videoausgänge	Composite (FBAS), micro USB
Alarめingänge	1
Audiounterstützung	ja
Interner Speicher	2x microSD-Kartenslot
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
Stromversorgung	12VDC, PoE
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Vandalismusgeschützt	ja
Temperaturbereich (Betrieb)	-30°C ~ +55°C
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S
Zertifizierungen	IK10
Schutzart	IP66
Low Speed Shutter	ja
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 150dB
Bewegungsmelder	ja
Hersteller-Nummer	XNP-6120H

## Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
217996	SBP-168HM	Flanschplatte für Hänge Montage, für XNP-6120H, Aluminium, Elfenbein
217995	SHP-1680F	Deckeneinbaugehäuse für Hanwha Techwin Dome Kameras

# XNP-6120H

Fortsetzung Zubehör

225709	SHP-1680FW	Deckeneinbaugehäuse für Hanwha Techwin Dome Kameras, weiß
219786	SPB-PTZ73	Kuppel, getönt, für Hanwha Techwin PTZ Domekameras, Zubehörteil

## Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
229235	CON-KOMP	Kompatibilitätsprüfung für Kameras, NVR, VMS-Systeme (ein Gerätepaar)
211124	LACKIERUNG PTZ oder Panoramakamera	im RAL Farbton
229234	Vorkonfiguration IP-Kamera	IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

