

# XNV-6120

Artikelnummer: 217799  
EAN: 8801089099648



1/2,8" Netzwerk Dome, Fix, Tag/Nacht, 1920x1280,  
H.265, 5,2-62,4mm, IP67, IK10

## Hauptmerkmale

Full-HD Auflösung 1920x1080@60fps (H.264/H.265)

5,2-62,4mm Varifokal Objektiv mit DC-Iris

H.265/H.264/MJPEG Codec mit WiseStream II

Wide Dynamic Range (150dB), Defog, SSNRV

Lichtempfindlichkeit 0,03Lux (F1,6, Farbe)

True Day&Night mit umschaltbarem IR Sperrfilter

Hallway View und Lens Distortion Correction (LDC)

Umfangreiche Audio- und Videoanalysefunktionen

Dual micro SDXC Slot, FBAS & USB Installationshilfe

Stromversorgung: PoE (IEEE802.3af), 12VDC, 24VAC

Für Außen, -40°C bis +55°C, IP66/67, IK10

## Spezifikationen

EAN/GTIN	8801089099648
Serie	WiseNet X
Auflösungsstandard	HD 1080p
System	True Day&Night
Chipgröße	1/2,8"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Bildauflösung max.	1920x1080
Bildübertragungsrate	60 fps
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)

# XNV-6120

## Fortsetzung Spezifikationen

Lichtempfindlichkeit	0,03 Lux bei F1,6
Digitale Rauschunterdrückung	SSNR V
Objektiv Type	Varifokal
Brennweite	5,2 - 62,4 mm
Blendensteuerung	DC
Zoomfaktor	12x
Digital Zoom	24x
Bildwinkel horizontal	54,58 - 5,3°
Beleuchtung	nein
Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	elfenbein, Pantone Cool Gray 1C
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäusematerial	Aluminium
Heizung	ja
Videoausgänge	Composite (FBAS), micro USB
Alarমেingänge	1
Audiounterstützung	ja
Interner Speicher	2x microSD-Kartenslot
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
Stromversorgung	12VDC, 24VAC, PoE
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Vandalismusgeschützt	ja
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +55°C
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S
Zertifizierungen	IK10
Schutzart	IP66, IP67
Low Speed Shutter	ja
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 150dB
Bewegungsmelder	ja
Hersteller-Nummer	XNV-6120

## Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
209984	SBP-300HM6	Flanschplatte für Hänge Montage, für Hanwha Vision Domes, Aluminium, Elfenbein
211367	SBV-158G	Anschlussbox, für Hanwha Techwin Vandalismusgeschützte Domes, Aluminium, Außen
226650	SBV-158GW	Anschlussbox, für Hanwha Techwin Vandalismusgeschützte Domes, Aluminium, Außen, Weiß

# XNV-6120

Fortsetzung Zubehör

234134	SHD-1600FPW	Deckeneinbaugehäuse für Hanwha Techwin Domekamas, Innen, Weiß, Kunststoff
217995	SHP-1680F	Deckeneinbaugehäuse für Hanwha Techwin Dome Kamas
225709	SHP-1680FW	Deckeneinbaugehäuse für Hanwha Techwin Dome Kamas, weiß
219787	SPB-VAN71	Kuppel, getönt, für Hanwha Techwin Domekamas, Zubehörteil

## Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
229235	CON-KOMP	Kompatibilitätsprüfung für Kamas, NVR, VMS-Systeme (ein Gerätepaar)
211125	LACKIERUNG Fix-Dome-Kamera	im RAL Farbton
229234	Vorkonfiguration IP-Kamera	IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

