

# VAR2-IPPOE-HY8-1

Artikelnummer: 217845



LED Hybrid-Scheinwerfer, 144m Weißlicht, 290m Infrarot, 850nm, PoE+ oder 24VDC

## Hauptmerkmale

Netzteil nicht im Lieferumfang enthalten

## Spezifikationen

Spektrale Emission	850 nm
Leuchtweite	144 m, 290 m
Dämmerungsschalter	ja
Stromversorgung	24VDC, PoE
Leistungsaufnahme	43W
Power over Ethernet	IEEE 802.3bt
Vandalismusgeschützt	ja
Schutzart	IP66
Strahlausbreitung (horizontal)	10x10°, 35x10°, 60x25°
Hersteller-Nummer	VAR2-IPPOE-HY8-1

## Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
98094	DB2	Halterung, für Montage auf Schwenk-/ Neigekopf, für zwei Raytec LED Scheinwerfer

# VAR2-IPPOE-HY8-1

Fortsetzung Zubehör

98095	PB-180	Halterung für Mastmontage, 180°, für zwei Raytec LED Scheinwerfer
98093	SB1	Halterung, für Raytec LED Scheinwerfer, für Montage auf Schwenk-/ Neigekopf
207325	VAR-DST	Tool zur Installation Raytec VARIO Scheinwerfer, für Tageslicht Einsatz
202758	VAR-I8-LENS-12050	Diffusor Linse, 120H x 50V, für Raytec Vario i8
202757	VAR-I8-LENS-8030	Diffusor Linse, 80H x 30V, für Raytec Vario i8
212487	VUB-PLATE-3x8	Montageplatte, für 3x Raytec Vario Infrarot, Weißlicht Scheinwerfer I8/W8
212485	VUB-POLE	Masthalterung, universal, für Raytec Vario VUB Montageplatten
212458	VUB-WALL	Wandhalterung, universal, für Raytec Vario VUB Montageplatten

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
 Carl-Zeiss-Straße 8  
 63322 Rödermark  
 Deutschland

