# VM-FHD32M

Artikelnummer: 217914





32" (81cm) LCD Monitor FHD, 1920x1080, LED, HDMI, VGA Composite, Metallgehäuse

### Hauptmerkmale

| Professioneller 32" (82cm) LCD Monitor                | Optimale Darstellung durch digitale 3D Filterung und Rauschur |
|---|---|
| Für Dauerbetrieb ausgelegt 24x7x365 (Industrie Level) | Vielseitige Video Eingänge HDMI,VGA, Composite                |
| Maximale Auflösung 1920x1080 Pixel                    | Lautsprecher integriert                                       |
| LED Hintergrundbeleuchtung                            | Betriebsspannung: 240-100VAC, 50/60Hz                         |
| Kurze Reaktionszeit von 5ms                           | Metallgehäuse inklusive Standfuß                              |

### **Spezifikationen**

| Bildwiederholrate       | 60 Hz              |
|-------------------------|--------------------|
| Abmessungen (HxBxT)     | 442,8x732,8x85,1mm |
| Serie                   | eneo Monitor       |
| Anwendungsmöglichkeiten | 24/7               |
| Auflösung Pixel         | 1920x1080          |
| Auflösung Pixel         | 1920x1080          |
| Gehäusefarbe            | schwarz            |
| Gehäusematerial         | Metall             |
| Hintergrundbeleuchtung  | LED                |
| Display Größe (Zoll)    | 32                 |
| Display Größe (cm)      | 82 cm              |
| Seitenverhältnis        | 16:9               |

# VM-FHD32M

### Fortsetzung Spezifikationen

| Betrachtungswinkel vertikal   | 178°  |
|-------------------------------|---|
| Betrachtungswinkel horizontal | 178°  |
| Helligkeit typisch            | 300 cd/m <sup>2</sup>   |
| Kontrastverhältnis typisch    | 1300:1  |
| Reaktionszeit typisch         | 5 ms  |
| Videoeingänge (Art)           | 2x Composite (FBAS), HDMI, VGA                                  |
| Lautsprecher                  | 2   |
| Videoausgänge                 | Composite (FBAS)  |
| Audioeingänge                 | 1   |
| Steuer-Schnittstellen         | nein  |
| Stromversorgung               | 120~230VAC  |
| Leistungsaufnahme             | 40W   |
| Temperaturbereich (Betrieb)   | -30°C ~ +85°C, @ Luftfeuchtigkeit 10%-90% (nicht kondensierend) |
| Gewicht                       | 18kg  |
| Audioausgang                  | 1x 3,5mm Klinkenbuchse  |
| Hersteller-Nummer             | 217914  |

### **Optionales Zubehör**

| Art. Nr. | Name                            | Produkt Beschreibung  |
|----------|---------------------------------|---|
| 241900   | VM-UCWM20 Monitor Wandhalterung | Kompakte neigbare Wandhalterung, LCD Monitore, 23"bis 42", VESA Tragfähigkeit max. 25Kg |
| 241898   | VM-UWM30 Monitor Wandhalterung  | Universal Wandhalterung für LCD Monitore, bis max. 43", VESA Tragfähigkeit max. 20Kg    |

### **Ihr Ansprechpartner**

VIDEOR E. Hartig GmbH Carl-Zeiss-Straße 8 63322 Rödermark Deutschland

