

XNV-6085

Artikelnummer: 218516
EAN: 8801089103277



1/2" Netzwerk Dome, Fix, Tag/Nacht, 4,1-16,4mm,
H.265, 1920x1080, IK10, IP66/67, PoE

Hauptmerkmale

Full-HD Auflösung 1920x1080@60fps (H.264/H.265)

Motorisiertes 4,1-16,4mm Varifokal Objektiv, DC-Iris

0,004 Lux (F0,94, Farbe), eXtraLUX Low Light

H.265/H.264/MJPEG Codec mit WiseStream II

Wide Dynamic Range (150dB), Defog, SSNRV

True Day&Night mit umschaltbarem IR Sperrfilter

Hallway View und Lens Distortion Correction (LDC)

Umfangreiche Audio- und Videoanalysefunktionen

Digitale Bildstabilisierung mit integriertem Gyrosensor

Dual micro SDXC Slot, FBAS & USB Installationshilfe

Stromversorgung: PoE (IEEE802.3af), 12V DC, 24VAC

Für Außen, Aluminiumgehäuse, IP66/67, IK10

Spezifikationen

EAN/GTIN	8801089103277
Serie	WiseNet X
Auflösungsstandard	HD 1080p
System	True Day&Night
Chipgröße	1/2"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Bildauflösung max.	1920x1080
Bildübertragungsrate	60 fps
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)

XNV-6085

Fortsetzung Spezifikationen

Lichtempfindlichkeit	0,004 Lux bei F0,94
Digitale Rauschunterdrückung	SSNR5
Objektiv Type	Varifokal (motorisiert)
Brennweite	4,1 - 16,4 mm
Blendensteuerung	DC
Zoomfaktor	4x
Digital Zoom	24x
Bildwinkel horizontal	100 - 26,2°
Beleuchtung	nein
Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	elfenbein, Pantone Cool Gray 1C
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäusematerial	Aluminium
Heizung	ja
Videoausgänge	Composite (FBAS), micro USB
Alarমেingänge	1
Audiounterstützung	ja
Interner Speicher	2x microSD-Kartenslot
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
Stromversorgung	12VDC, 24VAC, PoE
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Vandalismusgeschützt	ja
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +55°C
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S
Zertifizierungen	IK10
Schutzart	IP66, IP67
Low Speed Shutter	ja
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 150dB
Bewegungsmelder	ja
Hersteller-Nummer	XNV-6085

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
209984	SBP-300HM6	Flanschplatte für Hänge Montage, für Hanwha Vision Domes, Aluminium, Elfenbein
226650	SBV-158GW	Anschlussbox, für Hanwha Techwin Vandalismusgeschützte Domes, Aluminium, Außen, Weiß
234134	SHD-1600FPW	Deckeneinbaugehäuse für Hanwha Techwin Domekameras, Innen, Weiß, Kunststoff

XNV-6085

Fortsetzung Zubehör

217995	SHP-1680F	Deckeneinbaugehäuse für Hanwha Techwin Dome Kameras
225709	SHP-1680FW	Deckeneinbaugehäuse für Hanwha Techwin Dome Kameras, weiß
219788	SPB-VAN81	Kuppel, getönt, für Hanwha Techwin Domekameras, Zubehörteil

Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
224238	CON-BER-M	2D Planung Medium mittlere Projektkomplexität ca. 25 Kameras
229235	CON-KOMP	Kompatibilitätsprüfung für Kameras, NVR, VMS-Systeme (ein Gerätepaar)
211125	LACKIERUNG Fix-Dome-Kamera	im RAL Farbton
229234	Vorkonfiguration IP-Kamera	IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

