



MIC-9502-Z30BQS

Artikelnummer: 218549
 EAN: 8717332798056



Netzwerk Positioniersystem 30x HD Kamera,
 Wärmebild 19mm, 9Hz, 320x240, IP68, schwarz

Abbildung ähnlich

Hauptmerkmale

| | |
|--|---------------------------------------|
| Integrierte Dual Netzwerk Positioniereinheit | Kontinuierlicher Schwenkbereich 360° |
| Tag/Nacht-Kamera: 1920x1080, 4,3-129mm Zoom | Temperaturbereich: -40 °C bis +60 °C |
| Wärmebildkamera: 320x240, 19mm, 9Hz | Stromversorgung: 21-30VAC, HighPoE |
| Objektorientierte Videobildanalyse (IVA) | Betriebstemperatur -40°C bis +65°C |
| Videokompression: H.265, H.264, MJPEG | Schutzart IP68, Schlagfestigkeit IK10 |
| Detektionsreichweite Person: Bis zu 379 m | |

Spezifikationen

| | |
|--------------------|---|
| EAN/GTIN | 8717332798056 |
| Serie | Bosch MIC IP Fusion 9000i |
| Kameratyp | Bi-Spektral |
| Ausführung | Schwenk-/Neigekopf mit Gehäuse, Kamera, Wärmebildkamera |
| System | True Day&Night, Wärmebild |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Videokompression | H.264, H.265, JPEG, M-JPEG |
| Bildauflösung max. | 1920x1080 |

MIC-9502-Z30BQS

Fortsetzung Spezifikationen

| | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Bildübertragungsrate | 60 fps |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Brennweite | 4,3 - 129 mm |
| Zoomfaktor | 30x |
| Bildwinkel horizontal | 63,7 - 1,3° |
| Detektionsreichweite | 379 |
| Gehäuse | Außen |
| Farbe (Gehäuse) | RAL9005, schwarz |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Wischer | ja |
| Heizung | ja |
| Drehbereich | 360° |
| Alarめingänge | optional |
| Steuer-Schnittstellen | RS-485 |
| Stromversorgung | 21-30VAC, PoE |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +65°C |
| Zertifizierungen | IK10 |
| Schutzart | IP68 |
| Thermische Auflösung | 320x240 |
| Hersteller-Nummer | F.01U.368.918 |

Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|----------|------------|---|
| 140417 | MIC-CMB-BD | Eckmontagewinkel für Bosch MIC, schwarz |
| 213198 | MIC-DCA-HB | Rohradapter für Bosch MIC-7000, MIC-9000i, schwarz |
| 97353 | MIC-PMB | Masthalterung, 2 x 90 mm Spannbänder, für Bosch MIC |
| 140413 | MIC-SCA-BD | Flacher Rohradapter für Bosch MIC, schwarz |
| 140420 | MIC-SPR-BD | Wandmontage Spreizplatte für Bosch MIC, schwarz |
| 215877 | MIC-WKT-IR | Waschoption für Bosch MIC-550IR und MIC-7xxx |
| 140415 | MIC-WMB-BD | Wandarm für Bosch MIC, schwarz, RAL 9005 |
| 210343 | NPD-9501A | HighPoE Midspan, 95W 1 Port, Gigabit, für Bosch MIC mit Kombistrahler |
| 97055 | VG4-A-PSU2 | Netzgerät, 230VAC, extern, weiß |

MIC-9502-Z30BQS

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

