

XNP-6040H

Artikelnummer: 218673
EAN: 8801089104106



1/2,8" Netzwerk Dome PTZ, Tag/Nacht, 1920x1280,
H.265, 2,8-12mm, IP66, IK10

Hauptmerkmale

Full-HD Auflösung 1920x1080@60fps (H.264/H.265)

2,8-12mm Auto Fokus Zoom Objektiv

0° ~ 350° Pan, 0° ~ 90° Tilt, max. 60°/s

H.265/H.264/MJPEG Codec mit WiseStream II

Wide Dynamic Range (150dB), Defog, SSSRV

Lichtempfindlichkeit 0,015Lux (F1,4, Farbe)

True Day&Night mit umschaltbarem IR Sperrfilter

Digitale Bildstabilisierung mit integriertem Gyrosensor

Umfangreiche Audio- und Videoanalysefunktionen

Dual micro SDXC Slot, FBAS & USB Installationshilfe

Stromversorgung: PoE (IEEE802.3af), 12VDC

Für Außen, -30°C bis +55°C, IP66, IK10

Spezifikationen

EAN/GTIN	8801089104106
Serie	WiseNet X
Auflösungsstandard	HD 1080p
System	True Day&Night
Chipgröße	1/2,8"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Bildauflösung max.	1920x1080
Bildübertragungsrate	30 fps
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)

XNP-6040H

Fortsetzung Spezifikationen

Lichtempfindlichkeit	0,015 Lux bei F1,4
Digitale Rauschunterdrückung	ja
Objektiv Type	Auto Fokus Zoom
Brennweite	2,8 - 12 mm
Blendensteuerung	DC
Zoomfaktor	4,3x
Digital Zoom	24x
Bildwinkel horizontal	119,5 - 27,9°
Beleuchtung	nein
Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	elfenbein, Pantone Cool Gray 1C
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäusematerial	Aluminium
Heizung	ja
Drehbereich	350°
Geschwindigkeit (manuell)	60°/Sek.
Geschwindigkeit (Preset)	60°/Sek.
Videoausgänge	Composite (FBAS), micro USB
Alarমেingänge	1
Audiounterstützung	ja
Steuer-Schnittstellen	RS-485
Interner Speicher	2x microSD-Kartenslot
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
Stromversorgung	12VDC, PoE
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Vandalismusgeschützt	ja
Temperaturbereich (Betrieb)	-30°C ~ +55°C
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S
Zertifizierungen	IK10
Schutzart	IP66
Low Speed Shutter	ja
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 150dB
Bewegungsmelder	ja
Hersteller-Nummer	XNP-6040H

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
221445	SBP-301HM5	Flanschplatte für Hänge Montage, für Hanwha Techwin Domes, Aluminium, Elfenbein

XNP-6040H

Fortsetzung Zubehör

215237	SBV-136B	Anschlussbox, für Hanwha Techwin Fixdome-Kameras, Aluminium, Außen
--------	----------	--

Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
224238	CON-BER-M	2D Planung Medium mittlere Projektkomplexität ca. 25 Kameras
229235	CON-KOMP	Kompatibilitätsprüfung für Kameras, NVR, VMS-Systeme (ein Gerätepaar)
211124	LACKIERUNG PTZ oder Panoramakamera	im RAL Farbton
229234	Vorkonfiguration IP-Kamera	IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

