

# ITB-7SF0019M0A

Artikelnummer: 219422



Wärmebild Netzwerk Kamera, 19mm, 17°, 336x256, 25Hz, Audio, Composite, PoE, IP67

## Hauptmerkmale

Wärmebildkamera mit Ethernet und Composite Ausgang

Auflösung 336x256 Pixel, 25 Hz

19mm Objektiv, 17° Bildwinkel

Einfache Bedienung, USB Remote Anschluss

Alarm Ausgangs Kontakt triggert via Temperaturmessung

Triple Streaming: 2x H.264, 1x MJPEG

Cross Web Browsing (IE, Safari, Firefox, Chrome)

VerticalView 90°/270°, Audio

Responsive Web Design, Zero Konfiguration

HTML5 Wiedergabe, Steckplatz für Micro SD-Speicherkarte

Einfache Installation, Fixierung über zentrale Schraube

Flexible Spannungsversorgung 12VDC, 24VAC oder PoE

## Spezifikationen

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Hersteller-Nummer | 219422 |
|-------------------|--------|

## Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name              | Produkt Beschreibung  |
|----------|-------------------|---|
| 202888   | AK-4              | Kamera Anschlussbox für Candid Small, Candid Medium, Serie                          |
| 218218   | eneo Site Manager | Management Software für eneo IP Produkte  |
| 216472   | IAD-5SG1008MUA    | Gigabit Switch, Unmanaged, 120W, 8x PoE, 1x SFP, 1x RJ45, 10/100/1000 Mbps, Desktop |

# ITB-7SF0019M0A

Fortsetzung Zubehör

|        |                      |   |
|--------|----------------------|---|
| 202641 | PM-42A               | Mastmontageadapter für eneo Candid, Candid S, Candid M, WB1, AK-5, AK-4 |
| 214174 | VerticalView Adaptor | Für IP Candid Medium Gehäuse bei Betrieb im VerticalView Mode           |

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

