

IEB-74M2812MAA

Artikelnummer: 219588



1/3" Netzwerk Kamera, 2592x1520, Tag/Nacht, WDR, 2,7-12mm, Infrarot, IP66

Hauptmerkmale

1/3" OmniVision CMOS

Auflösung max. 2592x1520, 25fps Bildrate

Motorisiertes Varifocal Objektiv 2,7~12mm mit P-Iris

Intelligente selbstlernende Video Analyse (IntelliVision inside)

Wide Dynamic Range, T-WDR (120dB)

Quad Streaming: H.264, H.265 x3, MJPEG x1, Smart Codec

Micro SD Card (SDHC, SDXC)

Je ein Alarm Ein- und Ausgang sowie Audio Unterstützung

Infrarotbeleuchtung bis zu 30m

Einfache Installation, IP66

PoE IEEE 802.3af Class 0, 12VDC

ONVIF Profile S und Profile T

Spezifikationen

Abmessungen (HxBxT)	86x90x279mm
Serie	eneo SN-Serie
Auflösungsstandard	4 Megapixel
System	True Day&Night
Chipgröße	1/3"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG
Bildauflösung max.	2592x1520
Bildübertragungsrate	30 fps
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)

IEB-74M2812MAA

Fortsetzung Spezifikationen

Lichtempfindlichkeit	0,14 Lux bei F1,6, 40 IRE
Digitale Rauschunterdrückung	ja
Objektiv Type	Varifokal (motorisiert)
Brennweite	2,7 - 12 mm
Blendensteuerung	DC, P-Iris
Zoomfaktor	4x
Digital Zoom	ja
Beobachten (62 px/m)	22 - 75 m
Erkennen (125 px/m)	11 - 36 m
Identifizieren (250 px/m)	6 - 18 m
Wahrnehmen (25px/m)	58 - 180 m
Bildwinkel horizontal	97 - 31°
Bildwinkel vertikal	55 - 18°
MOD (Minimum Object Distance)	0,5 m
Beleuchtung	Infrarot
Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	weiß
Gehäusematerial	Aluminium
Lüfter	nein
Videoausgänge	nein
Alarめingänge	1
Alarmausgänge	1
Audiounterstützung	ja
Ethernet-Schnittstelle	100Base-TX, 10Base-T
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Interner Speicher	microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Analysefunktionen	Bewegungserkennung (Motion Detection), Durchgangszählung (CC), Eindringen (PID), Loitering Detektion, Manipulation (TD), Mensch (PD)
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
Stromversorgung	12VDC, PoE
Leistungsaufnahme	9W
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Vandalismusgeschützt	nein
Temperaturbereich (Betrieb)	-20°C ~ +50°C
ONVIF	ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Schutzart	IP66
Low Speed Shutter	ja
Gegenlichtkompensation	BLC
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Bewegungsmelder	ja
Kameraform	Bullet

IEB-74M2812MAA

Fortsetzung Spezifikationen

Audio	2 Wege Audio
Fernzugriff	Browser
Beleuchtungsreichweite	ca. 30m
Gewicht	860g
Hersteller-Nummer	219588

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
225730	AK-9B	Kamera Anschlussbox für DH-6, Dome-WB4
218218	eneo Site Manager	Management Software für eneo IP Produkte
216472	IAD-5SG1008MUA	Gigabit Switch, Unmanaged, 120W, 8x PoE, 1x SFP, 1x RJ45, 10/100/1000 Mbps, Desktop

Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
211123	LACKIERUNG Bulletkamera	im RAL Farbton
214441	LACKIERUNG Grundkosten	einmalig pro RAL Farbton und Lieferlos
229234	Vorkonfiguration IP-Kamera	IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

