

TNO-4041T

Artikelnummer: 219712
EAN: 8801089118387



Wärmebild Netzwerk Kamera, 19mm, 32°, 640x480, 30fps, Audio, RS-485, IP66, IK10, PoE

Hauptmerkmale

Netzwerk-Wärmebildkamera für den Außenbereich
Kompaktes Bullet-Style-Gehäuse aus Aluminium
Auflösung 640x480 Pixel mit 30 Bilder/Sek.
Brennweite 19 mm: 32° HFoV
H.265 mit WiseStream II Support
Electronic Image Stabilization mit Gyrosensor

Full Duplex Audio Support, RS485-Schnittstelle
Motion detection, Handover
Umfangreiche Audio- und Videoanalysefunktionen
Schutzklasse IP66, NEMA4X, IK10
Stromversorgung: PoE, 24V AC, 12V DC

Spezifikationen

EAN/GTIN	8801089118387
Serie	WiseNet T
System	Wärmebild
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Bildübertragungsrate	30 fps
Objektiv Type	Festbrennweite
Brennweite	19 mm
Bildwinkel horizontal	32°
Bildwinkel vertikal	24,3°
Gehäuse	Außen

TNO-4041T

Fortsetzung Spezifikationen

Farbe (Gehäuse)	RAL9003, weiß
Gehäusematerial	Aluminium
Videoausgänge	Composite (FBAS)
Alarめingänge	ja
Audiounterstützung	ja
Steuer-Schnittstellen	Ethernet, RS-422, RS-485
Interner Speicher	microSD-Kartenslot
Montageart	Schwenk-/Neigekopfmontage
Stromversorgung	12VDC, 24VAC, PoE
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Vandalismusgeschützt	ja
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +60°C
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S
Zertifizierungen	IK10
Schutzart	IP66
Thermische Auflösung	640x480
Hersteller-Nummer	TNO-4041T

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
221444	SBP-303PM	Mastmontageset, für Hanwha Techwin Wärmebildkameras, Außen, Innen, Stahl, Weiß

Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
211123	LACKIERUNG Bulletkamera	im RAL Farbton
229234	Vorkonfiguration IP-Kamera	IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera

TNO-4041T

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

