

TNO-4050T

Artikelnummer: 219713
EAN: 8801089118448



Wärmebild Netzwerk Kamera, 35mm, 17,2°, 640x480, 30fps, Audio, IP66, PoE

Hauptmerkmale

Netzwerk-Wärmebildkamera für den Außenbereich
Kompaktes Bullet-Style-Gehäuse aus Aluminium
Auflösung 640x480 Pixel mit 30 Bilder/Sek.
Brennweite 35 mm: 17,2° HFoV
H.265 mit WiseStream II Support
Electronic Image Stabilization mit Gyrosensor

Full Duplex Audio Support, Hallway View
Motion detection, Handover
Umfangreiche Audio- und Videoanalysefunktionen
Schutzklasse IP66, NEMA4X
Stromversorgung: PoE, 24V AC, 12V DC

Spezifikationen

EAN/GTIN	8801089118448
Serie	WiseNet T
System	Wärmebild
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Bildübertragungsrate	30 fps
Objektiv Type	Festbrennweite
Brennweite	35 mm
Bildwinkel horizontal	17,2°
Bildwinkel vertikal	13°
Gehäuse	Außen

TNO-4050T

Fortsetzung Spezifikationen

Farbe (Gehäuse)	RAL9003, weiß
Gehäusematerial	Aluminium
Videoausgänge	Composite (FBAS), micro USB
Alarめingänge	ja
Audiounterstützung	ja
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Interner Speicher	microSD-Kartenslot
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
Stromversorgung	12VDC, 24VAC, PoE
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Vandalismusgeschützt	nein
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +60°C
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S
Schutzart	IP66
Thermische Auflösung	640x480
Hersteller-Nummer	TNO-4050T

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
221444	SBP-303PM	Mastmontageset, für Hanwha Techwin Wärmebildkameras, Außen, Innen, Stahl, Weiß

Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
211123	LACKIERUNG Bulletkamera	im RAL Farbton
229234	Vorkonfiguration IP-Kamera	IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera

TNO-4050T

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

