

XNV-L6080R

Artikelnummer: 219725
EAN: 8801089128409



1/2,8" Netzwerk Dome, Fix, Tag/Nacht, 1920x1280,
H.265, 3,2-10mm, Infrarot, IP66, IK10

Hauptmerkmale

Full-HD Auflösung 1920x1080@60fps (H.264/H.265)
Motorisiertes 3,2-10mm Varifokal Objektiv mit DC-Iris
H.265/H.264/MJPEG Codec mit WiseStream II
Wide Dynamic Range (120dB), Defog, SSNRV
Lichtempfindlichkeit 0,1Lux (F1,6, Farbe)
Infrarotbeleuchtung, bis 30m Reichweite

True Day&Night mit umschaltbarem IR Sperrfilter
Hallway View und Lens Distortion Correction (LDC)
Micro SDXC Slot, FBAS & USB Installationshilfe
Stromversorgung: PoE (IEEE802.3af)
Für Außenanwendung, IP66
Aluminiumgehäuse, IK10

Spezifikationen

EAN/GTIN	8801089128409
Serie	WiseNet X
Auflösungsstandard	HD 1080p
System	True Day&Night
Chipgröße	1/2,8"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Bildauflösung max.	1920x1080
Bildübertragungsrate	60 fps
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)

XNV-L6080R

Fortsetzung Spezifikationen

Lichtempfindlichkeit	0,1 Lux bei F1,6
Digitale Rauschunterdrückung	SSNR V
Objektiv Type	Varifokal (motorisiert)
Brennweite	3,2 - 10 mm
Blendensteuerung	DC
Zoomfaktor	3,1x
Digital Zoom	24x
Bildwinkel horizontal	109 - 33,2°
Beleuchtung	Infrarot
Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	elfenbein, Pantone Cool Gray 1C
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäusematerial	Aluminium
Heizung	ja
Videoausgänge	Composite (FBAS), micro USB
Alarmeingänge	nein
Audiounterstützung	nein
Interner Speicher	microSD-Kartenslot
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
Stromversorgung	PoE
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Vandalismusgeschützt	ja
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +55°C
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S
Zertifizierungen	IK10
Schutzart	IP66
Low Speed Shutter	ja
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Bewegungsmelder	ja
Hersteller-Nummer	XNV-L6080R

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
209984	SBP-300HM6	Flanschplatte für Hänge Montage, für Hanwha Vision Domes, Aluminium, Elfenbein
211367	SBV-158G	Anschlussbox, für Hanwha Techwin Vandalismusgeschützte Domes, Aluminium, Außen
226650	SBV-158GW	Anschlussbox, für Hanwha Techwin Vandalismusgeschützte Domes, Aluminium, Außen, Weiß

XNV-L6080R

Fortsetzung Zubehör

234134	SHD-1600FPW	Deckeneinbaugehäuse für Hanwha Techwin Domekamas, Innen, Weiß, Kunststoff
212032	SHD-3000F1	Deckeneinbaugehäuse für Hanwha Techwin Domekamas, Innen, Kunststoff
209620	SPB-VAN3	Kuppel, getönt, für Hanwha Techwin Domekamas, vandalismusgeschützt, Zubehör

Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
229235	CON-KOMP	Kompatibilitätsprüfung für Kameras, NVR, VMS-Systeme (ein Gerätepaar)
211125	LACKIERUNG Fix-Dome-Kamera	im RAL Farbton
229234	Vorkonfiguration IP-Kamera	IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

