

AXIS FA3105-L EYEBALL SENSOR UNIT



Artikelnummer: 219752
EAN: 7331021058279



1/3" Sensor Objektiv Einheit, Flat Dome, 3,13mm, 1920x1080, WDR, Infrarot, für AXIS FA54

Hauptmerkmale

Abgesetzte Sensoreinheit für AXIS FA-Serie

Flat Face Dome mit Infrarotbeleuchtung

Für besonders unauffällige Innenraumüberwachung

1/3" Progressive Scan RGB CMOS Sensor

Forensic WDR optimiert für bewegte Objekte

Auflösung: 1080p@25fps

Objektiv: F2,0/3,13mm, 103° FOV

Lichtempfindlichkeit 0,02 Lux (Farbe)

Verbindungskabel mit 8m Länge (abtrennbar)

Axis FA54 Basiseinheit erforderlich

Spezifikationen

EAN/GTIN	7331021058279
Serie	Axis FA-Serie
Kameratyp	Kamera Sensoreinheit
Auflösungsstandard	HD 1080p
System	Farbe
Chipgröße	1/3"
Aufnahmesensor	CMOS
Bildauflösung max.	1920x1080
Bildübertragungsrate	25 fps
Tag-/Nacht-Umschaltung	nein
Lichtempfindlichkeit	0,2 Lux bei F2,0

AXIS FA3105-L EYEBALL SENSOR UNIT

Fortsetzung Spezifikationen

Objektiv Type	Festbrennweite
Brennweite	3,13 mm
Bildwinkel horizontal	103°
Beleuchtung	Infrarot
Gehäuse	Innen
Farbe (Gehäuse)	weiß
Gehäusematerial	Aluminium, Kunststoff
Vandalismusgeschützt	nein
Temperaturbereich (Betrieb)	-20°C ~ +50°C
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S
Low Speed Shutter	nein
Wide Dynamic Range (WDR)	Forensic WDR
Hersteller-Nummer	01026-001

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
221073	AXIS F7301 CABLE BLACK 1M 4PCS	Verbindungskabel, 1m, RJ12, micro USB, für Modulkameras, schwarz, 4 Stück, Zubehörteil
212814	AXIS F7308 CABLE BLACK 8M 4PCS	Verbindungskabel, 8m, RJ12, für AXIS F1004, schwarz, 4 Stück, Ersatzteil
212598	AXIS F7315 CABLE WHITE 15M 4PCS	Verbindungskabel, 15m, RJ12, für AXIS F1004, weiß, 4 Stück
217510	AXIS FA54 MAIN UNIT	Netzwerk Kamera Basiseinheit, Farbe, für 4 Sensoreinheiten, 1920x1080, WDR, HDMI, Audio
217709	RJ12 PLUG SHIELDED 10 PCS	RJ12 Steckverbinder, geschirmt, für AXIS modulare Kameras, 10 Stück

Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
229235	CON-KOMP	Kompatibilitätsprüfung für Kameras, NVR, VMS-Systeme (ein Gerätepaar)
229234	Vorkonfiguration IP-Kamera	IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera

AXIS FA3105-L EYEBALL SENSOR UNIT

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

