

SKDP03-T CABLE EXCAM 10M

Artikelnummer: 220125
EAN: 7331021064720



Anschlusskabel, Netzwerk und Stromversorgung,
10m, für AXIS ExCam-Serie, nicht armiert

Abb. ähnlich

Hauptmerkmale

Inklusive Ex d Verschraubung (M20x1.5)

Inklusive Cat 6 RJ45 Stecker

Temperaturbereich (Betrieb) -60 °C to 80 °C

Spezifikationen

| | |
|-------------------|---------------|
| EAN/GTIN | 7331021064720 |
| Serie | Axis ExCam |
| Hersteller-Nummer | 01540-001 |

Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|----------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 241611 | AXIS TQ1944-E GLD EX D NON-ARMD M20 | Kabelverschraubung, für nicht armierte Kabel, M20 |
| 241612 | AXIS TQ1944-E GLD EX D NON-ARMD M25 | Kabelverschraubung, für nicht armierte Kabel, M25 |
| 241950 | AXIS TQ1952-E CBL GLD NON-ARMD | Kabelverschraubung, für nicht gepanzerte Kabel mit M20x1,5-Gewinde |
| 227545 | EX CONNECTION RAIL 4-PORT POE SM | Poe Switch, unmanaged, 4x PoE+ (max. 120W) 1x SC, 1x RJ45, 4x 24VDC, ATEX, IECEx, EAC |
| 220128 | EX CONNECTION RAIL 4PRT POE MM | Poe Switch, unmanaged, 4x PoE+ (max. 120W) 1x ST, 1x RJ45, 4x 24VDC, ATEX, IECEx, EAC |

SKDP03-T CABLE EXCAM 10M

Fortsetzung Zubehör

| | | |
|--------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 220129 | EX CONNECTION RAIL 8PRT POE LC | Poe Switch, unmanaged, 8x PoE+ (max. 240W) 1x LC, 2x RJ45, 8x 24VDC, ATEX, IECEx, EAC |
| 222229 | EX D CABLE GLAND M20 NON-ARMORED | Kabelverschraubung, Ex d, für nicht armierte Kabel, M20, 6,5-14mm, Messing vernickelt |
| 222227 | EX E CABLE GLAND M20 NON-ARMORED | Kabelverschraubung, Ex eb, für nicht armierte Kabel, M20, 7-13mm, Polyamid, schwarz |
| 220135 | EXTB-3 JUNCTION BOX EXCAM | Anschlussbox, für AXIS ExCAM Q6055, explosionsgeschützt |

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

