

SKDP03-T CABLE EXCAM 25M

Artikelnummer: 220126
EAN: 7331021064737



Anschlusskabel, Netzwerk und Stromversorgung,
25m, für AXIS ExCam-Serie, nicht armiert

Abb. ähnlich

Hauptmerkmale

Inklusive Ex d Verschraubung (M20x1.5)

Inklusive Cat 6 RJ45 Stecker

Temperaturbereich (Betrieb) -60 °C to 80 °C

Spezifikationen

EAN/GTIN	7331021064737
Serie	Axis ExCam
Hersteller-Nummer	01541-001

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
241611	AXIS TQ1944-E GLD EX D NON-ARMD M20	Kabelverschraubung, für nicht armierte Kabel, M20
241612	AXIS TQ1944-E GLD EX D NON-ARMD M25	Kabelverschraubung, für nicht armierte Kabel, M25
241950	AXIS TQ1952-E CBL GLD NON-ARMD	Kabelverschraubung, für nicht gepanzerte Kabel mit M20x1,5-Gewinde
227545	EX CONNECTION RAIL 4-PORT POE SM	Poe Switch, unmanaged, 4x PoE+ (max. 120W) 1x SC, 1x RJ45, 4x 24VDC, ATEX, IECEx, EAC
220128	EX CONNECTION RAIL 4PRT POE MM	Poe Switch, unmanaged, 4x PoE+ (max. 120W) 1x ST, 1x RJ45, 4x 24VDC, ATEX, IECEx, EAC

SKDP03-T CABLE EXCAM 25M

Fortsetzung Zubehör

220129	EX CONNECTION RAIL 8PRT POE LC	Poe Switch, unmanaged, 8x PoE+ (max. 240W) 1x LC, 2x RJ45, 8x 24VDC, ATEX, IECEx, EAC
222229	EX D CABLE GLAND M20 NON-ARMORED	Kabelverschraubung, Ex d, für nicht armierte Kabel, M20, 6,5-14mm, Messing vernickelt
222227	EX E CABLE GLAND M20 NON-ARMORED	Kabelverschraubung, Ex eb, für nicht armierte Kabel, M20, 7-13mm, Polyamid, schwarz
220135	EXTB-3 JUNCTION BOX EXCAM	Anschlussbox, für AXIS ExCAM Q6055, explosionsgeschützt

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

