

# EX CONNECTION RAIL 4PRT POE MM

Artikelnummer: 220128  
EAN: 7331021064676



Poe Switch, unmanaged, 4x PoE+ (max. 120W ) 1x ST, 1x RJ45, 4x 24VDC, ATEX, IECEx, EAC

## Hauptmerkmale

PoE+ Switch mit Explosionsschutz

4x RJ45 10BASE-T/100BASE-TX mit PoE+

Aluminiumgehäuse, kupferfrei, seewasserfest

Uplink über Glasfaser/kabelgebunden

1x 100BASE-FX (Multi Mode, ST)

1x 100BASE-TX

-60 °C bis 50 °C Temperaturbereich

ATEX, IECEx und EAC Zertifizierung

Eingang: 100-240 V AC, max 520 VA

Ausgang: 4x 24 V DC, 4x 30 W

Für Wandmontage vorbereitet

## Spezifikationen

|                    |   |
|--------------------|---|
| EAN/GTIN           | 7331021064676   |
| Gerätetyp          | Layer2 Switch   |
| Serie              | Axis ExCam  |
| Montage            | Wandmontage   |
| Ports              | 1x 100Base-FX, 1x 100Base-TX, 4x 10/100Base-T RJ45 mit PoE+ |
| PoE Ports (Anzahl) | 4   |
| Management         | nein  |
| Bauart             | Gehäuse   |
| Stromversorgung    | 100~240VAC  |

# EX CONNECTION RAIL 4PRT POE MM

Fortsetzung Spezifikationen

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| PoE Budget (gesamt)         | 120 W            |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -60°C ~ +50°C    |
| Zertifizierungen            | ATEX, EAC, IECEX |
| Hersteller-Nummer           | 01535-001        |

## Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name                                | Produkt Beschreibung   |
|----------|-------------------------------------|--|
| 220130   | ASKDP03-T ARMORED CABLE EXCAM 10M   | Anschlusskabel, Netzwerk und Stromversorgung, 10m, für AXIS ExCam-Serie, armiert       |
| 220131   | ASKDP03-T ARMORED CABLE EXCAM 25M   | Anschlusskabel, Netzwerk und Stromversorgung, 25m, für AXIS ExCam-Serie, armiert       |
| 220132   | ASKDP03-T ARMORED CABLE EXCAM 95M   | Anschlusskabel, Netzwerk und Stromversorgung, 95m, für AXIS ExCam-Serie, armiert       |
| 241609   | AXIS TQ1943-E CBL GLD EX D ARMD M20 | Kabelverschraubung, für gepanzerte Kabel, M20  |
| 241610   | AXIS TQ1943-E CBL GLD EX D ARMD M25 | Kabelverschraubung, für gepanzerte Kabel, M25  |
| 241611   | AXIS TQ1944-E GLD EX D NON-ARMD M20 | Kabelverschraubung, für nicht armierte Kabel, M20                                      |
| 241612   | AXIS TQ1944-E GLD EX D NON-ARMD M25 | Kabelverschraubung, für nicht armierte Kabel, M25                                      |
| 222230   | EX D CABLE GLAND M20 ARMORED        | Kabelverschraubung, Ex db/eb, für armierte Kabel, M20, 13,5-21mm, Messing vernickelt   |
| 222229   | EX D CABLE GLAND M20 NON-ARMORED    | Kabelverschraubung, Ex d, für nicht armierte Kabel, M20, 6,5-14mm, Messing vernickelt  |
| 220125   | SKDP03-T CABLE EXCAM 10M            | Anschlusskabel, Netzwerk und Stromversorgung, 10m, für AXIS ExCam-Serie, nicht armiert |
| 220126   | SKDP03-T CABLE EXCAM 25M            | Anschlusskabel, Netzwerk und Stromversorgung, 25m, für AXIS ExCam-Serie, nicht armiert |
| 220127   | SKDP03-T CABLE EXCAM 95M            | Anschlusskabel, Netzwerk und Stromversorgung, 95m, für AXIS ExCam-Serie, nicht armiert |

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
 Carl-Zeiss-Straße 8  
 63322 Rödermark  
 Deutschland

