

ASKDP03-T ARMORED CABLE EXCAM 25M

Artikelnummer: 220131
EAN: 7331021064768



Anschlusskabel, Netzwerk und Stromversorgung,
25m, für AXIS ExCam-Serie, armiert

Abb. ähnlich

Hauptmerkmale

Für Verwendung mit AXIS ExCam Serie

Inklusive Ex d Verschraubung (M20x1.5)

Inklusive Ex e Verschraubung (M20x1.5)

Inklusive Cat 6 RJ45 Stecker

Temperaturbereich (Betrieb) -60 °C to 80 °C

Spezifikationen

EAN/GTIN	7331021064768
Serie	Axis ExCam
Hersteller-Nummer	01544-001

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
241609	AXIS TQ1943-E CBL GLD EX D ARMD M20	Kabelverschraubung, für gepanzerte Kabel, M20
241610	AXIS TQ1943-E CBL GLD EX D ARMD M25	Kabelverschraubung, für gepanzerte Kabel, M25
227545	EX CONNECTION RAIL 4-PORT POE SM	Poe Switch, unmanaged, 4x PoE+ (max. 120W) 1x SC, 1x RJ45, 4x 24VDC, ATEX, IECEX, EAC
220128	EX CONNECTION RAIL 4PRT POE MM	Poe Switch, unmanaged, 4x PoE+ (max. 120W) 1x ST, 1x RJ45, 4x 24VDC, ATEX, IECEX, EAC

ASKDP03-T ARMORED CABLE EXCAM 25M

Fortsetzung Zubehör

220129	EX CONNECTION RAIL 8PRT POE LC	Poe Switch, unmanaged, 8x PoE+ (max. 240W) 1x LC, 2x RJ45, 8x 24VDC, ATEX, IECEx, EAC
222230	EX D CABLE GLAND M20 ARMORED	Kabelverschraubung, Ex db/eb, für armierte Kabel, M20, 13,5-21mm, Messing vernickelt
222228	EX E CABLE GLAND M20 ARMORED	Kabelverschraubung, Ex e, für armierte Kabel, M20, 12,5 - 20,9mm, Messing vernickelt
220135	EXTB-3 JUNCTION BOX EXCAM	Anschlussbox, für AXIS ExCAM Q6055, explosionsgeschützt

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

