

IED-68M3611MAA

Artikelnummer: 220149



1/2,5" Netzwerk Dome, Fix, 3840x2160, Tag/Nacht, WDR, 3,6-11mm, Infrarot, IP66

Hauptmerkmale

1/2,5" Sony STARVIS CMOS

4K UHD Auflösung (3840x2160), 25fps Bildrate

Motorisiertes Varifocal Objektiv 3,6~11mm mit P-Iris

Intelligente selbstlernende Video Analyse (IntelliVision inside)

Wide Dynamic Range, T-WDR (120dB)

Quad Streaming: H.264, H.265 x3, MJPEG x1, Smart Codec Profile Stream

Micro SD Card (SDHC, SDXC)

Je ein Alarm Ein- und Ausgang sowie Audio Unterstützung

Infrarotbeleuchtung bis zu 30m

PoE IEEE 802.3af Class 0, 12VDC, IP66

Unterstützt ONVIF Profile S und Profile T

Spezifikationen

Beobachten (62 px/m)	40 - 95 m
Erkennen (125 px/m)	17 - 47 m
Identifizieren (250 px/m)	9 - 23 m
Wahrnehmen (25px/m)	94 - 230 m
Hersteller-Nummer	220149

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
225730	AK-9B	Kamera Anschlussbox für DH-6, Dome-WB4

IED-68M3611MAA

Fortsetzung Zubehör

218218	eneo Site Manager	Management Software für eneo IP Produkte
216472	IAD-5SG1008MUA	Gigabit Switch, Unmanaged, 120W, 8x PoE, 1x SFP, 1x RJ45, 10/100/1000 Mbps, Desktop
223980	IED-FMH1	Deckeneinbauadapter mit weißem Trimring für Fix Dome Kamera, SN-Serie

Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
211125	LACKIERUNG Fix-Dome-Kamera	im RAL Farbton
214441	LACKIERUNG Grundkosten	einmalig pro RAL Farbton und Lieferlos
229234	Vorkonfiguration IP-Kamera	IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

