

ISD-59P0010P0A

Artikelnummer: 220196



1/1,7" Netzwerk Dome, Fix, Tag/Nacht, 4000x3000, H.265, 1,29mm, 360°, IR-LED, IP66

Hauptmerkmale

1/1,7" Sony STARVIS CMOS-Sensor

1,29mm Festbrennweite FishEye Kamera

360° Panorama-, Korridor-, Quad-, Panomorph-Ansicht, Decken- und Wandmontage

Integration in eneo Center Software

True Day&Night

Auflösung max. 4000x3000@20fps

Quad Stream(H.264/H.265x3, MJPEGx1)

Browserunabhängig (IE, Safari, Firefox, Chrome)

True WDR (Digital Wide Dynamic Range)

Anhebung der Bildwiederholrate bei Bewegung (Smart Codec)

IR-LED Beleuchtung integriert

Kompaktes Gehäusedesign für Außenanwendung, IP66

Spezifikationen

Abmessungen (HxBxT)	58,7x151,4mm
Serie	eneo SN-Serie
Kameratyp	Fisheye Kamera
Auflösungsstandard	8 Megapixel
System	True Day&Night
Chipgröße	1/1,7"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG
Bildauflösung max.	4000x3000
Bildübertragungsrate	30 fps

ISD-59P0010P0A

Fortsetzung Spezifikationen

Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Lichtempfindlichkeit	0,3 Lux bei F2,8
Digitale Rauschunterdrückung	ja
Objektiv Type	Festbrennweite
Brennweite	1,29 mm
Blendensteuerung	DC
Digital Zoom	ja
Beobachten (62 px/m)	25 m
Erkennen (125 px/m)	11 m
Identifizieren (250 px/m)	5 m
Wahrnehmen (25px/m)	60 m
Bildwinkel horizontal	360°
MOD (Minimum Object Distance)	0,1 m
Beleuchtung	Infrarot
Farbe (Gehäuse)	weiß
Gehäusematerial	Metall
Heizung	nein
Lüfter	nein
Alarめingänge	1
Alarmausgänge	1
Audiounterstützung	ja
Ethernet-Schnittstelle	100Base-TX, 10Base-T
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Interner Speicher	microSD-Karte, microSDXC-Karte
Analysefunktionen	Bewegungsanalyse, Bewegungserkennung (Motion Detection), Defog, Eindringen (Intrusion), Loitering Detektion, Manipulationsschutz, Personenerkennung, Richtungserkennung (Trip Wire) mit Objektzähler
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
Stromversorgung	12VDC, PoE
Leistungsaufnahme	12.5W @ PoE,, 15W @ VDC12V
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Vandalismusgeschützt	ja
Temperaturbereich (Betrieb)	-20°C ~ +50°C
ONVIF	ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Zertifizierungen	IK10
Schutzart	IP66
Low Speed Shutter	ja
Gegenlichtkompensation	BLC
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Bewegungsmelder	ja
Kameraform	Dome

ISD-59P0010P0A

Fortsetzung Spezifikationen

Audio	2 Wege Audio
Fernzugriff	Browser
Beleuchtungsreichweite	ca. 10m
Gewicht	750g
Hersteller-Nummer	220196

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
225730	AK-9B	Kamera Anschlussbox für DH-6, Dome-WB4
218218	eneo Site Manager	Management Software für eneo IP Produkte
216472	IAD-5SG1008MUA	Gigabit Switch, Unmanaged, 120W, 8x PoE, 1x SFP, 1x RJ45, 10/100/1000 Mbps, Desktop
218653	PS12DC-11	Stecker Netzgerät, 100-240VAC, 12VDC (1,0A), Hohlstecker ID 2.1 x OD 5.5, 11mm

Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
214441	LACKIERUNG Grundkosten	einmalig pro RAL Farbton und Lieferlos
211124	LACKIERUNG PTZ oder Panoramakamera	im RAL Farbton
229234	Vorkonfiguration IP-Kamera	IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

