

AXIS A1601

Artikelnummer: 220344
EAN: 7331021064287



Netzwerk Tür Controller, 2x Tür, 2x Leser, 2x AUX, 2x Relais, RS-485, OSDP, PoE+

Hauptmerkmale

Netzwerkbasierter Türcontroller	Zwei Schaltrelais (NO/NC, max 2 A DC)
Skalierbare Lösung mit Zukunftssicherheit	2x 12/24 V DC, max 24 W Power Out Lock
Für mittlere und große Systeme entwickelt	Unterstützung zahlreicher Kartenleser
3rd Party Partnersoftware erforderlich	Bis 70.000 Credentials
Offene Plattform, für großer Funktionsumfang	ONVIF Profile A und C konform
Konfigurierbare Ein/Ausgänge, Türmonitoring	Einfache Installation und PoE+ Unterstützung

Spezifikationen

EAN/GTIN	7331021064287
Serie	Axis A-Serie
Netzwerk	10/100Base-TX RJ45
Anzahl Leser	2
Anzahl Türen	2
Ausweise max.	70.000 mit 3rd Party Software
Stromversorgung	10-28VDC, 12 V Batterie als Backup, PoE
Power over Ethernet	IEEE 802.3at
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +55°C
ONVIF	ONVIF Profile A, ONVIF Profile C

AXIS A1601

Fortsetzung Spezifikationen

Schnittstelle Leser	OSDP, RS-485, Wiegand
Türöffner Ausgänge	2
Türmonitoring Eingänge	2
Ereignisse max.	70.000
Zeitpläne max.	unbegrenzt
Hersteller-Nummer	01507-001

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
230246	AXIS 30 W MIDSPAN AC/DC 24 V	PoE+ Midspan, IEEE802.3at, IEEE802.3af, 1 Port, Innen, 30W, 24 V AC, 10-28 V DC
229178	AXIS 30W MIDSPAN	PoE+ Midspan, IEEE802.3at, Type 2, Class 4, 1 Port, Innen, 100-240VAC
226163	AXIS 30W OUTDOOR MIDSPAN	PoE Midspan, 1 Port, IEEE802.3at, 30W, IP66/67, -40°C - +65°C
231749	AXIS A4020-E	RFID Leseinheit, Mifare, 13.56 MHz, schwarz, RS485, OSDP, SCP, IP65, IK07
235052	AXIS A4120-E READER WITH KEYPAD	RFID Leseinheit, Tastatur, Mifare, 13.56 MHz, schwarz, RS485, OSDP, SCP, IP66, IK07
216481	AXIS A9161 NETWORK I/O RELAY MODULE	Netzwerk, I/O-Relais Modul, 6x Ein-/Ausgänge, 1x Form C Relais, 12/24V, PoE
214311	AXIS A9188 NETWORK I/O RELAY MODULE	Netzwerk, I/O-Relais Modul, 8 konfigurierbare Ein- und Ausgänge, 8 Relais, PoE+
216482	AXIS A9188-VE NETWORK I/O RELAY MODULE	Netzwerk, I/O-Relais Modul, 8 konfigurierbare I/O, 8 Relais, Außengehäuse, PoE+
222224	AXIS I/O INDICATION LED 4P	Rotlicht LED, zur Montage an Axis Kameras, 4 Stück, Zubehörteil
200518	AXIS T8007 PS24	Netzteil, innen, 230VAC, 24VDC, 1,5A
213408	AXIS T8127 60 W SPLITTER 12/24 V DC	PoE Splitter, 60W, 12/24V
218602	AXIS T8504-E OUTDOOR POE SWITCH	Gigabit Switch, managed, 4 PoE+ Ports bis 60W, SFP Uplink, 150W PoE, Außen, IP67
221069	AXIS T8504-R INDUSTRIAL POE SWITCH	Gigabit Switch, managed, 4 PoE+ Ports bis 60W, SFP Uplink, 240W PoE Budget
218499	AXIS T8508 POE+ NETWORK SWITCH	Gigabit Switch, managed, 8 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 130W PoE, 1HE
214506	AXIS T8516 POE+ NETWORK SWITCH	Gigabit Switch, managed, 16 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 240W PoE, 19", 1HE
218500	AXIS T8524 POE+ NETWORK SWITCH	Gigabit Switch, managed, 24 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 370W PoE, 19", 1HE
204313	AXIS T98A15-VE SURVEILLANCE CABINET	Überwachungs-Anschlusskasten für Außen-Kameramontage, IP66, IK10

AXIS A1601

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

