

TNO-4030T/INT

Artikelnummer: 221195



Wärmebild Netzwerk Kamera, 13mm, 48,6°, 640x480, AI Intrusion Pro vorinstalliert

Hauptmerkmale

-
- Netzwerk-Wärmebildkamera für den Außenbereich
-
- Kompaktes Bullet-Style-Gehäuse aus Aluminium
-
- Vorinstallierte A.I. Intrusion Pro Open Platform App
-
- Auflösung 640x480 Pixel mit 30 Bilder/Sek.
-
- Brennweite 13 mm: 48,6° HFoV
-
- H.265 mit WiseStream II Support
-

-
- Electronic Image Stabilization mit Gyrosensor
-
- Full Duplex Audio Support, Hallway View
-
- Detektion von Personen und Objekten
-
- Multi Tripwire und und Virtuelle Zäune
-
- Wisenet WAVE und Wisenet SSM kompatibel
-
- Schutzklasse IP66, NEMA4X, IK10
-

Spezifikationen

Serie	A.I. Tech - Security Video Analytics, WiseNet T
Kameratyp	Intrusion Detection
System	Wärmebild
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Bildübertragungsrate	30 fps
Objektiv Type	Festbrennweite
Brennweite	13 mm
Bildwinkel horizontal	48,6°
Bildwinkel vertikal	36,4°
Gehäuse	Außen

TNO-4030T/INT

Fortsetzung Spezifikationen

Farbe (Gehäuse)	RAL9003, weiß
Gehäusematerial	Aluminium
Videoausgänge	Composite (FBAS), micro USB
Alarめingänge	ja
Audiounterstützung	ja
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Interner Speicher	microSD-Kartenslot
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
Stromversorgung	12VDC, 24VAC, PoE
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Vandalismusgeschützt	ja
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +60°C
ONVIF	ja
Zertifizierungen	IK10
Schutzart	IP66
Thermische Auflösung	640x480
Hersteller-Nummer	TNO-4030T/INT

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
221444	SBP-303PM	Mastmontageset, für Hanwha Techwin Wärmebildkameras, Außen, Innen, Stahl, Weiß

Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
211123	LACKIERUNG Bulletkamera	im RAL Farbton
229234	Vorkonfiguration IP-Kamera	IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera

TNO-4030T/INT

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

