

# XNP-6550RH

Artikelnummer: 221288  
EAN: 8801089144867



1/2,8" Netzwerk Dome, PTZ, Tag/Nacht, 55x,  
1920x1080, Infrarot, 24VAC, IP66, IK10

## Hauptmerkmale

Full-HD Auflösung 1920x1080@60fps (H.264/H.265)  
55X Auto Fokus Objektiv, Brennweite 4,75-261,4mm  
H.265/H.264/MJPEG Codec mit WiseStream II  
Wide Dynamic Range (120dB), Defog, SSNR 5  
Lichtempfindlichkeit 0,02 Lux (F1,6, Farbe)  
True Day&Night mit umschaltbarem IR Sperrfilter

Intelligente Video- und Audioanalyse, Auto Tracking  
Adaptive IR-Beleuchtung, bis zu 500m Reichweite  
Zwei Micro SDXC Slots, 2-Wege-Audio, RS-485 Steuerung  
Digital Image Stabilization (DIS) mit Gyro-Sensor  
Stromversorgung: 24VAC, HiPoE (Injector im Lieferumfang)  
Für Außenanwendung, -50°C bis +55°C, IP66, IK10

## Spezifikationen

EAN/GTIN	8801089144867
Serie	WiseNet X
Auflösungsstandard	HD 1080p
System	True Day&Night
Chipgröße	1/2,8"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Bildauflösung max.	1920x1080
Bildübertragungsrate	60 fps
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)

# XNP-6550RH

## Fortsetzung Spezifikationen

Lichtempfindlichkeit	0,02 Lux bei F1,6
Digitale Rauschunterdrückung	SSNR5
Objektiv Type	Auto Fokus Zoom
Brennweite	4,75 - 261,4 mm
Blendensteuerung	DC
Zoomfaktor	55x
Digital Zoom	32x
Bildwinkel horizontal	58,6 - 1,23°
Beleuchtung	Infrarot
Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	elfenbein, Pantone Cool Gray 1C, schwarz
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäusematerial	Aluminium, Kunststoff
Heizung	ja
Drehbereich	360°
Geschwindigkeit (manuell)	250°/Sek.
Geschwindigkeit (Preset)	400°/Sek.
Videoausgänge	Composite (FBAS) nur zur Einrichtung
Alarめingänge	4
Audiounterstützung	ja
Steuer-Schnittstellen	RS-485
Interner Speicher	microSD-Kartenslot
Montageart	Deckenmontage, Hängende Montage, Wandmontage
Stromversorgung	24VAC, PoE
Power over Ethernet	IEEE 802.3at
Vandalismusgeschützt	ja
Temperaturbereich (Betrieb)	-50°C ~ +55°C
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S
Zertifizierungen	IK10
Schutzart	IP66
Low Speed Shutter	ja
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Bewegungsmelder	ja
Hersteller-Nummer	XNP-6550RH

## Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
120214	SBP-300CM	Deckenhalterung, für Hawha Techwin Kameras, Außen, Stahl/Aluminium, elfenbein

# XNP-6550RH

Fortsetzung Zubehör

120217	SBP-300LM	Schwanenhals Halterung, für Hanwha Techwin Kameras, Aluminium, elfenbein
120269	SBP-300WM	Wandmontagearm, für Hanwha Techwin PTZ Domes, Aluminium, elfenbein
120219	SBP-300WM1	Wandmontagearm, für Hanwha Techwin PTZ Domes Aluminium, elfenbein
221198	SBP-303HF	Medienkonverter, Glasfaser, in Dome Halterung integriert, SFP, für Hanwha PTZ-Kameras

## Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
224238	CON-BER-M	2D Planung Medium mittlere Projektkomplexität ca. 25 Kameras
229235	CON-KOMP	Kompatibilitätsprüfung für Kameras, NVR, VMS-Systeme (ein Gerätepaar)
211124	LACKIERUNG PTZ oder Panoramakamera	im RAL Farbton
229234	Vorkonfiguration IP-Kamera	IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

